

ОЧИСТИТЕЛЬ ПВХ / PVC REINIGER

SMC-005



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2026.

Описание продукта.

Очиститель ПВХ №5 сильнорастворяющий — это профессиональное полирующее средство для различных видов пластика. Продукт представляет собой смесь эфиров карбоновых кислот и кетонов.

Область применения.

Для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с непрозрачных поверхностей из полиуретана и жёсткого ПВХ, полистирола, АБС, оргстекла.

Свойства.

- Удаляет царапины, неглубокие трещины и следы трения
- Быстро испаряется
- Не оставляет следов

Указания по применению.

- Перед началом работ рекомендуется протестировать очиститель на совместимость с очищаемым, в особенности цветным, пластиком.
- Очистить поверхность от пыли и грязи. При сильной запыленности воспользоваться «Очистителем ПВХ №20».
- При наличии глубоких царапин поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой №400, затем очистить от образовавшейся пыли с помощью «Очистителя ПВХ №20».
- Нанести «Очиститель ПВХ №5» и располировать средство с помощью некрасящей безворсовой салфетки из целлюлозы или хлопка.
- Очистку рекомендуется проводить в одном направлении, не совершая круговых движений.

Хранение.

В крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до + 25 °C.

Срок годности.

2 года при соблюдении правил хранения. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Упаковка.

Жестяная банка 1000 мл, по 12 штук в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость! Пары с воздухом образуют взрывоопасные смеси. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. **Не курить!** Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от статического электричества. **Беречь от детей!** Не вдыхать пары. Избегать попадания внутрь, на кожу и в глаза. Использовать в хорошо вентилируемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не пить, не принимать пищу. При проглатывании: промыть ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу: снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. Промыть кожу большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это сделать легко. Продолжить промывание глаз. При вдыхании: свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Рекомендации по утилизации.

Использованную ёмкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	органические растворители
Плотность при 20 °C, г/см³	0,810-0,860
Температурный интервал кипения, °C	56-130
Плотность паров (по воздуху)	2,0-4,0
Нелетучие вещества	0

ГОСТ 32478-2013



Артикул:

SMC-005

EAN-13:

4606445041910

ITF-14:

14606445041917

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.

Служба поддержки: info@kudo-purfoam.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42



Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ПТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ПТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.