

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА ПВХ АЭРОЗОЛЬНЫЙ №5, №10, №20

PVC REINIGER



KUPP06PVC05

EAN-13: 4606445027082

ITF-14: 14606445027089

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА №5

Профессиональное полирующее средство для изделий из полиуретана и жёсткого ПВХ: оконных рам, подоконников, листовых пластиков, строительных профилей, вентиляционных и электрических коробов и др. Применяется для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностей из непрозрачного жёсткого ПВХ, полистирола, АБС, оргстекла. Совместим с большинством видов пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед началом работ рекомендуется протестировать очиститель на сочетаемость с очищаемым, в особенности цветным, пластиком.
- Встряхнуть баллон.
- Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10 °C.

- Очистить от пыли и грязи поверхность. При сильной запылённости воспользоваться «Очистителем пластика №20 KUDO».
- При наличии глубоких царапин поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой №400, затем очистить от образовавшейся пыли с помощью «Очистителя пластика №20 KUDO».
- Нанести «Очиститель пластика №5 KUDO» на обрабатываемую поверхность. Располировать средство с помощью некрасящейся безворсовой салфетки из целлюлозы или хлопка. Очистку рекомендуется проводить в одном направлении, не совершая круговых движений.

СОСТАВ

Сложные эфиры карбоновых кислот >30%, алифатические углеводороды <30%, кетоны <5%.



KUPP06PVC10

EAN-13: 4606445027075

ITF-14: 14606445027072

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА №10

Профессиональное чистящее средство для изделий из полиуретана и жёсткого ПВХ: оконных рам, подоконников, листовых пластиков, строительных профилей, вентиляционных и электрических коробов и др. Проникая в поверхностные слои пластика, слегка размягчает их и удаляет грубые загрязнения, монтажную разметку, заводскую маркировку, следы резины, защитной плёнки, скотча, остатки клея, битума, свежего силикона и свежей монтажной пены. Эффективен при подготовке поверхностей к склеиванию. Совместим с большинством видов пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед началом работ рекомендуется протестировать очиститель на сочетаемость с очищаемым, в особенности цветным, пластиком.
- Встряхнуть баллон.
- Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется

применять при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10 °C.

- Очистить от пыли и грязи поверхность. При сильной запылённости воспользоваться «Очистителем пластика №20 KUDO».
 - Нанести «Очиститель пластика №10 KUDO» на обрабатываемую поверхность. Очистить профиль с помощью некрасящейся безворсовой салфетки из целлюлозы или хлопка. Очистку рекомендуется проводить в одном направлении, не совершая круговых движений.
- Для полировки и реставрации профиля ПВХ рекомендуем воспользоваться «Очистителем пластика №5 KUDO».

СОСТАВ

Алифатические углеводороды <30%, сложные эфиры карбоновых кислот >30%.



KUPP06PVC20

EAN-13: 4606445027068

ITF-14: 14606445027065

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА №20

Профессиональное не растворяющее чистящее средство с антистатическим эффектом для изделий из полиуретана и жёсткого ПВХ: оконных рам, подоконников, листовых пластиков, строительных профилей, вентиляционных и электрических коробов и др. Удаляет (без размягчения пластика) пыль, монтажную разметку и заводскую маркировку, следы резины, защитной плёнки, скотча, остатки клея, битума, свежего силикона и свежей монтажной пены. Эффективен при подготовке поверхностей к склеиванию. Предотвращает последующее загрязнение благодаря антистатическим свойствам состава. Совместим с большинством видов пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед началом работ рекомендуется протестировать очиститель на сочетаемость с очищаемым, в особенности цветным, пластиком.
- Встряхнуть баллон.

- Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10 °C.
 - Нанести «Очиститель пластика №20 KUDO» на обрабатываемую поверхность. Очистить профиль с помощью некрасящейся безворсовой салфетки из целлюлозы или хлопка. Очистку рекомендуется проводить в одном направлении, не совершая круговых движений.
- Для удаления сильных загрязнений с профиля ПВХ рекомендуем воспользоваться «Очистителем пластика №10 KUDO», для полировки и реставрации профиля ПВХ — «Очистителем пластика №5 KUDO».

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до +25 °C.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. **Не курить!** Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Объём: 650 мл
В гофрокоробе: 12 шт

ГОСТ 32481-2013



107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.

Служба поддержки: info@kudo-purfoam.ru.

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33, +7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

kudo-purfoam.ru