

ОПИСАНИЕ:

Применяется для удаления смазочных материалов, жиров, масел, грязи, остатков клея и клейких лент, смолы, битума с поверхностей промышленного оборудования, рабочего пространства, инструментов и кузова автомобиля.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удаляет стойкие загрязнения
- Подходит для обезжиривания поверхностей
- Содержит органический растворитель на цитрусовой основе
- Совместим с большинством материалов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для удаления различных типов загрязнений с поверхностей промышленного оборудования, рабочего пространства, инструментов, а также заводского ЛКП автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть! Перед использованием на окрашенных, лакированных или пластиковых поверхностях опробовать средство на незаметном участке.

1. Равномерно распылить средство на обрабатываемый участок с расстояния 20 – 30 см.
2. Дать подействовать в течение 2 – 3 минут.
3. Удалить загрязнения или остатки клеевой основы с помощью сухой ткани или салфетки.

При необходимости повторить обработку.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промыть

водой. Обладает аллергенным действием.

При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки).

После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

650 мл аэрозольный баллон Art. Ln3538

