

GNV Hydraulic Grand Force D 46

Высокоэффективное гидравлическое масло HVLPD

Описание

GNV Hydraulic Grand Force D 46 – высокоэффективное гидравлическое масло с отличными моющими и диспергирующими свойствами. Обеспечивает чистоту гидравлических систем, не теряя гидравлических свойств, и помогает диспергировать загрязнения, воду и другие отложения.

Применение

GNV Hydraulic Grand Force D 46 рекомендовано для гидравлических систем внедорожной техники и мобильной строительной техники, эксплуатирующейся в очень широком интервале температур и в условиях повышенного загрязнения и обводнения.

Соответствие требованиям

- **DIN** 51524 Часть 3 (HVLP) за исключением деэмульгирующих свойств
- **ISO** 11158 HV

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,874
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,15
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	46,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	1a
Склонность к пенообразованию/ Стабильность пены, см ³ , не более	ASTM D 892	5/0
при 24°C		
при 94°C		
при 24°C после испытания при 94 °C		

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

