

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло LAVR GARDEN 4T 5W-30
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30

LAVR®

06/2026

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей садовой, строительной и малой аграрной техники. Вязкость 5W-30 обеспечивает уверенный запуск при низких температурах и мгновенную прокачку по системе смазки. Пакет противоизносных, моющих и диспергирующих присадок эффективно предотвращает образование нагара и шлама, сохраняя чистоту двигателя даже при длительных нагрузках.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает высокую защиту двигателя от износа
- Гарантирует оптимальное давление в системе смазки
- Снижает шум работы двигателя
- Обеспечивает легкий холодный запуск и снижает износ в первые секунды работы двигателя

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SJ / CF	
Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	64,85 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	11,38 мм²/с
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C	ASTM D 5293	5531 мПа*с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	171
Температура вспышки	ГОСТ 4333-2014	231°C
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-42°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896-21	8,49 мг КОН/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для 4-тактных двигателей садовой, строительной и малой аграрной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продуктами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 Л пластиковая канистра Art. Ln2034

4 Л пластиковая канистра Art. Ln2035



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7 (351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru