

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT POWER 4T 20W-50
FULL SYNTHETIC MOTOR OIL 20W-50

LAVR[®]
MOTOLINE

12/2025

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое масло для 4-тактных двигателей V-Twin с интегрированной и неинтегрированной КПП, а также жидкостным или воздушным охлаждением. Высоковязкая гидрокрекингосвая основа устойчива к перегреву, потере вязкости и угару. Продвинутый пакет присадок защищает двигатель от износа, поддерживает чистоту и увеличивает его ресурс. Высокая температура вспышки и крайне низкая испаряемость надежно защищают двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, работе в пробках и на высоких оборотах.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разработано специально для двигателей V-Twin
- Поддерживает необходимое давление и температуру в тяжелых условиях
- Обеспечивает повышенную защиту от износа
- Предотвращает образование нагара и лаковых отложений
- Обладает низким расходом на угар

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	JASO MA2 / API SN	
Класс вязкости	SAE J 300	20W-50
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	164,91 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	21,04 мм²/с
Вязкость динамическая (CCS) при -15°C	ASTM D 5293	3 484 мПа*с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	150
Испаряемость по NOACK	ASTM D 5800-21	3,2 %
Температура вспышки	ГОСТ 4333-2014	255°C
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-40°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896-21	9,18 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продуктами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. **Гарантийный срок хранения 5 лет** при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 Л пластиковая канистра Ln7729

4 Л пластиковая канистра Ln7730



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru