



Коробки установочные для скрытого монтажа в полых стенах.

Паспорт

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Коробки установочные для скрытого монтажа торговой марки GREENEL (далее - коробки установочные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008, предназначены для установки в полые стены. Коробки установочные позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий на шурупах или металлических захватах.
- 1.2 Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур: от минус 25°C до плюс 40°C.
- 1.3 По своим характеристикам коробки установочные соответствуют ГОСТ 32126.1

2. Технические характеристики.

2.1 Основные технические характеристики коробок установочных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE 40022	GE 40023, GE 40024, GE 40025
Параметры	Значение	
Материал	Полипропилен	Полистирол
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 20	IP 30
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536	II	
Огнестойкость, °C	650	850
Срок службы, лет, не менее	5	

3. Комплектность.

3.1 Комплект поставки коробок установочных представлен в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Корпус	Шуруп 3x16	Шуруп3x40/ Винт М3x45	Пластиковый/ металлический зажим	Цвет
GE 40022	1	2	2/-	2/-	оранжевый
GE 40023	1	4	-/4	-/4	черный
GE 40024	1	6	-/4	-/4	черный

GE 40025	1	8	-/4	4/-	черный
----------	---	---	-----	-----	--------

4. Указание мер безопасности.

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

4.3 В условиях хранения и эксплуатации коробки установочные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

5. Транспортная упаковка.

5.1 Коробки установочные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).

5.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.

5.3 Количество коробок установочных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 3.

Таблица 3

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE 40022	100	380x304x285	2,35
GE 40022-08	100	380x304x285	2,35
GE 40023	100	520x270x360	6,0
GE 40024	45	660x210x260	3,9
GE 40025	33	660x210x260	3,7

6. Условия транспортирования и хранения.

6.1 Транспортирование упакованных коробок установочных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования коробок установочных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

- 6.3 Хранение коробок установочных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5(ОЖ4) по ГОСТ 50150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
- 6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.
7. Сведения об утилизации.
- 7.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.
8. Гарантийные обязательства.
- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации установочных коробок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58

Тел./факс: (499) 650-50-88

Моб.: 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru

Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ,

Тел.: 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net

Новосибирск:

ООО «Джемини Электро»

Адрес: Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11

Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39

e-mail: mail@202020.ru

Барнаул:

ООО «Джемини Электро Барнаул»

Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж.

Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48

Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93

e-mail: brn@202020.ru



Краснодар:

ООО «Гринел-Краснодар»

Адрес: Россия, 353235, Краснодарский край, Северский район,
пгт Афипский, пер. Больничный, д. 30.

Тел.: (918) 192-03-44

e-mail: greenel-kras@mail.ru

Омск:

ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад»

Адрес: Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105

Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67

e-mail: 55@202020.ru

9. Свидетельство о приемке

Коробка установочная для скрытого монтажа в полых стенах
GE_____ соответствует требованиям технической документации и
признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления_____

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи_____ штамп магазина

Произведено
ООО «Пласткор»
300016, г. Тула,
ул. Н. Островского, д. 63,
Помещение ЛИТ. Х1