

Коробки распаячные для наружного монтажа. Паспорт

1. Основные сведения об изделии

1.1 Коробки распаячные для наружного монтажа товарного знака GREENEL(далее - коробки распаячные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008 , предназначены для открытой установки. Коробки распаячные предназначены для разветвления проводов и кабелей при наружной прокладке электропроводки.

1.2 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 25°C до плюс 40°C.

1.3 По своим характеристикам коробки распаячные соответствуют ГОСТ 32126.1

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики распаячных коробок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE 41236, GE 41238, GE 41238-05, GE 41255, GE 41256, GE 41256-05	GE 41233, GE 41234, GE 41235,GE 41237, GE 41241,GE 41242, GE 41243,GE 41244, GE 41245, GE 41246, GE 41259,GE 41260, GE 41261,GE 41262, GE 41271,GE 41272, GE 41273,GE 41274, GE 41275,GE 41276, GE 41277,GE 41278, GE 41330, GE 41331, GE 41342, GE 41344, GE 41346, GE 41348
Параметры	Значение	
Материал	Полипропилен/ Полистирол	Полистирол
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536	II	
Огнестойкость, °C, основание/крышка	750/650	650/650
Срок службы, лет, не менее	5	

Степень защиты коробок распаячных по ГОСТ 14254:

- GE 41233, GE 41235, GE 41237, GE 41241, GE 41243, GE 41245, GE 41259, GE 41261, GE 41271, GE 41273, GE 41275, GE 41277 – IP44;

- GE 41238, GE 41238-05, GE 41256, GE41256-05 - IP54;

- GE 41234, GE 41236, GE 41242, GE 41244, GE 41246, GE 41255, GE 41260, GE 41262, GE 41272, GE 41274, GE 41276, GE 41278, GE 41330, GE 41331, GE 41342, GE 41344, GE 41346, GE 41348–IP55.

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки распаячных коробок представлен в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Осн ова- ние	Крыш- ка	Шуруп 3x20	Шуруп 3x25	Саморез 2,9x9.5	Каб. ввод d20/d25/d32	Монт. плата
GE 41233	1	1	4	-	-	-/6/-	-
GE 41234	1	1	4	-	-	-/6/-	-
GE 41235	1	1	-	-	-	6/-/-	-
GE 41236	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41237	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41238	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41238-05	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41241	1	1	4	-	-	-/10/-	-
GE 41242	1	1	4	-	-	-/10/-	-
GE 41243	1	1	4	-	-	-/-/10	-
GE 41244	1	1	4	-	-	-/-/10	-
GE 41245	1	1	4	-	-	-/-/10	-
GE 41246	1	1	4	-	-	-/-/10	-
GE 41255	1	1	-	-	-	-/6/-	-
GE 41256	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41256-05	1	1	-	-	-	4/-/-	-
GE 41259	1	1	4	-	-	-/-/-	-
GE 41260	1	1	4	-	-	-/-/-	-
GE 41261	1	1	4	-	-	-/-/-	-
GE 41262	1	1	4	-	-	-/-/-	-
GE 41271	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41272	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41273	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41274	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41275	1	1	-	4	-	-/3/2	-

GE 41276	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41277	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41278	1	1	-	4	-	-/3/2	-
GE 41330	1	1	4	-	-	PG9	
GE 41331	1	1	4	-	-	PG11	
GE 41342	1	1	-	4	4	-/3/2	1
GE 41344	1	1	-	4	4	-/3/2	1
GE 41346	1	1	-	4	4	-/3/2	1
GE 41348	1	1	-	4	4	-/3/2	1

Цвет коробок распаячных - серый RAL7035.

4. Указание мер безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

4.3 В условиях хранения и эксплуатации коробки распаячные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

5. Транспортная упаковка

5.1 Коробки распаячные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).

5.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.

5.3 Количество коробок распаячных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 3.

Таблица 3

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE 41233	48	440x330x230	5,9
GE 41234	48	440x330x230	5,95
GE 41235	60	500x300x180	4,8
GE 41236	112	500x300x180	5,3
GE 41237	60	415x160x255	3,1
GE 41238	45	505x305x185	3,4
GE 41238-05	45	505x305x185	3,4
GE 41241	30	520x270x360	5,9

GE 41242	30	520x270x360	6,0
GE 41243	20	520x270x360	5,6
GE 41244	20	520x270x360	5,7
GE 41245	12	520x270x360	4,1
GE 41246	12	520x270x360	4,2
GE 41255	48	440x330x230	5,6
GE 41256	48	445x345x235	4,55
GE 41256-05	48	445x345x235	4,55
GE 41259	48	660x210x260	4,9
GE 41260	48	660x210x260	5,0
GE 41261	30	520x270x360	5,52
GE 41262	30	520x270x360	5,6
GE 41271	6	660x210x260	2,63
GE 41272	6	660x210x260	2,7
GE 41273	4	660x210x260	2,27
GE 41274	4	660x210x260	2,3
GE 41275	6	660x210x260	2,63
GE 41276	6	660x210x260	2,7
GE 41277	4	660x210x260	2,27
GE 41278	4	660x210x260	2,3
GE 41330	40	520x270x360	5.54
GE 41331	28	630x320x340	6.5
GE 41342	6	660x210x260	4,0
GE 41344	4	660x210x260	3,2
GE 41346	6	660x210x260	4,0
GE 41348	4	660x210x260	3,2

6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование упакованных коробок распаячных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования коробок распаячных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

6.3 Хранение коробок распаячных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5(ОЖ4) по ГОСТ 50150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.

7. Сведения об утилизации

- 7.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.
8. Гарантийные обязательства
- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации распаячных коробок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58

Тел./факс: (499) 650-50-88

Моб.: 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru

Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ,

Тел.: 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net

Новосибирск:

ООО «Джемини Электро»

Адрес: Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11

Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39

e-mail: mail@202020.ru

Барнаул:

ООО «Джемини Электро Барнаул»

Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж.

Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48

Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93

e-mail: brn@202020.ru

Краснодар:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, 385340, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Ленина 39А/3

Тел: +7 918 192-03-44

e-mail: e.boranukova@greenel.net



Омск:

ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад»

Адрес: Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105

Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67

e-mail: 55@202020.ru

9. Свидетельство о приемке

Коробка распаячная для наружного монтажа GE_____ соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ штамп магазина

Произведено
ООО «Пласткор»
300016, г. Тула,
ул. Н. Островского, д. 63, Помещение ЛИТ. Х1