



Щитки наружные для автоматических выключателей.

Паспорт

1. Основные сведения об изделии

- 1.1 Щитки наружные для автоматических выключателей торговой марки GREENEL (далее - щитки наружные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008, предназначены для установки в них модульной аппаратуры распределения электроэнергии переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50 Гц.
- 1.2 Условия эксплуатации:
 - диапазон рабочих температур: от минус 5°C до плюс 40°C.
- 1.3 По своим характеристикам щитки наружные соответствуют ГОСТ 32126.1

2. Технические характеристики.

2.1 Основные технические характеристики щитков наружных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE44101-01	GE44102-01
Номинальное напряжение, В	230/400, 50 Гц	
Количество модулей аппаратов	2	4
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP30	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Масса, кг	0,043	0,07

3. Указание мер безопасности.

- 3.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.
- 3.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.
- 3.3 В условиях хранения и эксплуатации щитки наружные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
- 3.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

4. Транспортная упаковка.

- 4.1 Щитки наружные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).
- 4.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.
- 4.3 Количество щитков наружных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE44101-01	48	400x160x245	2,064
GE44102-01	35	500x300x180	2,463

5. Условия транспортирования и хранения
 - 5.1 Транспортирование упакованных щитков наружных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
 - 5.2 Условия транспортирования щитков наружных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.
 - 5.3 Хранение щитков наружных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 50150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
 - 5.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.
6. Сведения об утилизации.
 - 6.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.
7. Гарантийные обязательства.
 - 7.1 Гарантийный срок эксплуатации щитков наружных – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
8. Свидетельство о приемке.

Коробка распаячная GE_____ соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления_____

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи_____ штамп магазина