

М-8Г₂к и М-10Г₂к

Масла моторные для автотракторных дизелей

ОПИСАНИЕ

Моторные масла, предназначенные для зимнего (М-8Г₂к) и летнего (М-10Г₂к) применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел, содержат сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отвечают повышенным требованиям к нейтрализующим и моюще-диспергирующим свойствам, что обеспечивает чистоту деталей двигателя и снижает вероятность внеплановых простоев техники
- Предупреждают нагарообразование и эффективно защищают детали от коррозии, обеспечивая максимальный межремонтный пробег
- Имеют хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства, позволяя эксплуатировать двигатели в тяжелых условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

Автомобильные и тракторные дизеля без наддува или с невысоким наддувом, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CC или более ранним спецификациям.

Для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ

API CC

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	М-8Г ₂ к	М-10Г ₂ к
Плотность при 20° С, кг/м ³	ГОСТ 3900	886	891
Кинематическая вязкость при 100° С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,2	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96	94
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33	-16
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	234	242
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,1	7,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,0	1,0

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках ГОСТа на выпускаемую продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.