



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СЕРИИ WIC-CIC Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединительные изолирующие зажимы серии WIC-CIC предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции проводов с жилами сечением от 0,5 до 6 мм². Зажимы рассчитаны для работы в сети переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. По своим характеристикам зажимы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60998-2-4, ГОСТ IEC 60998-1-2017.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соединительный изолирующий зажим серии WIC-CIC в сборе.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	WIC-CIC/01	WIC-CIC/02	WIC-CIC/03	WIC-CIC/04	WIC-CIC/06
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	450	450	450	450	450
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Номинальный ток нагрузки, А	определяется сечением провода (см. ПУЭ 7, раздел 1, глава 1.3)				
Номинальное поперечное сечение проводников, мм²	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 4	0.75 ~ 6
Тип зажима	Скрутка	Скрутка	Скрутка	Скрутка	Скрутка
Материал корпуса	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP
Материал контактной части	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Габариты, мм	8x8x15	9x9x17	12x12x22	14x14x24	14x14x24
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2	У2	У2	У2	У2
Диапазон рабочих температур, С°	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Срок службы, лет	5	5	5	5	5
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации зажимов необходимо соблюдать требования «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
 - Монтаж зажима не требует применения специального инструмента.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАЖИМЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.**
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! МОНТАЖ ЗАЖИМА НА ПРОВОДА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту. Монтаж зажима производится на предварительно оголенные (порядка 10-12 мм) и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до полной фиксации пучка проводов. Корпус СИЗ выполняет функцию изолятора.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Зажимы являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых требований по утилизации зажима нет. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение зажима должны происходить при температуре окружающей среды от –10 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка зажима должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на зажим и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продававшую соединитель до истечения гарантийного срока. Возврат и замена соединителя производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу. Гарантия не распространяется на соединители, поврежденные в результате:

- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Жианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай.) Уполномоченное изготовителем лицо/импортер: ООО «Вольта», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14. Производитель оставляет за собой право внесения изменения в конструкцию (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

KZ WIC - CIC СЕРИАЛЫ ОҚШАУЛАҒЫШ ҚЫСҚЫШТАР

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

WIC-CIC сериялы оқшаулағыш қыстырғыштар электр сымдарын қосуға, бекітуге және оқшаулауға арналған. көлденең қимасы 0,5-тен 6 мм2. Қысқыштар кернеуі 450 В дейінгі айнымалы және тұрақты ток желісінде жұмыс істеуге арналған. ГОСТ IEC 60998-2-4, ГОСТ IEC 60998-1-2017.

ЖИНАҚТАУ

WIC-CIC сериялы оқшаулағыш қысқыш жинағы.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Қысқыштарды монтаждау, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі» талаптарын сақтау қажет.
 - Қысқышты орнату арнайы құралды қолдануды қажет етпейді.
- Тыйым салынады! КОРПУСТЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАНУЫ БАР ҚЫСҚЫШТАРДЫ ҚОЛДАНЫҢЫЗ.**
Тыйым салынады! ҚЫСҚЫШТЫ КЕРНЕУДЕГІ СИМДАРҒА ОРНАТУ.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін білікті маманға хабарласыңыз. Қысқышты монтаждау алдын ала жалаңаш (шамамен 10-12 мм) және сымдардың ұштарын бірнеше айналымда сымдардың байламы толық бекітілгенге дейін біріктіреді. ЖҚҚ корпусы изолятор қызметін атқарады.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Қысқыштар дайын өнім болып табылады және жөндеуге жатпайды.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Клипті қайта өңдеуге арнайы талаптар жоқ. Полиэтиленді орау: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор-4 PELD, орау қорабы: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Қысқышты тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы -10-дан +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Қысқышты сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Тасымалдау және сақтау процесінде қысқышқа және оның қаптамасына мұнай өнімдеріне, агрессивті заттар мен ортаға, сондай-ақ механикалық жүктемелерге әсер етуге жол берілмейді.

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ

Мақала	WIC-CIC/01	WIC-CIC/02	WIC-CIC/03	WIC-CIC/04	WIC-CIC/06
Номиналды (нормаланған) кернеу, В	450	450	450	450	450
Жілілік, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Номиналды жүктеме тогы, А (мыс)	сымның қимасымен анықталады (см. ПУЭ 7, раздел 1, глава 1.3)				
Өткізгіштердің номиналды көлденең қимасы, мм2	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 4	0.75 ~ 6
Қысқыш түрі	Бұрау	Бұрау	Бұрау	Бұрау	Бұрау
Корпус материалы	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP	Полипропилен / PP
Байланыс белігінің материалы	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Өлшемдері, мм	8x8x15	9x9x17	12x12x22	14x14x24	14x14x24
Климаттық орындау (ГОСТ 15150)	У2	У2	У2	У2	У2
Жұмыс температурасының диапазоны, С°	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Қызмет мерзімі, жылдар	5	5	5	5	5
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2	2	2	2

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды.Өнімді зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі пайдалану сәтіне дейін, 2 жылдан аспайды. Өнімді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру

тек толық қаптама, толық жиынтық және механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:

- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- ммеханикалық әсер және басқа зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығының бұзылуы жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Ескертпе: өндіруші бұйымның конструкциясына және жинақталуына кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ
Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан - Өндіріс айы; екінші екі Сан - өндіріс жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ
Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. ЕАС белгісі.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Өндіруші: Ningbo YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мингуан жолы, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай.) Өндіруші уәкілеттік берген тұлға / импорттаушы: «Вольта» ЖШҚ, 197198, Санкт-Петербург қ., ішкі.тер.Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй. 60-Н, 14-кеңсе. Өндіруші конструкцияға (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтыққа тұтынушылық қасиеттерін Елеулі өзгертусіз, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабы

