



ВВОДЫ ПИТАНИЯ G СЕРИИ WPI-PG

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные вводы серии WPI-PG предназначены для герметичного ввода кабеля в корпус электрооборудования. Предотвращает попадание пыли и влаги внутрь корпуса электрооборудования. По своим характеристикам вводы соответствуют требованиям ГОСТ Р 53310-2009.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ввод питания G серии WPI-PG в сборе.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	WPI-PG/13.5
Диаметр пропускаемого провода, мм	6-12
Материал корпуса	Полипропилен / PP
Габариты, мм	26x26x39
Класс защиты	II
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2
Диапазон рабочих температур, С°	-45..+40
Срок службы, лет	5
Срок гарантии, лет	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка и монтаж гермовводов должны осуществляться при отключенной сети питания.
2. По способу защиты от поражения электрическим током вводы соответствуют классу II по ГОСТ IEC12.2.007.0-75.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Перед подключением устройства убедитесь в том, что все кабели отключены от электрической сети.

Подключение

должен производить квалифицированный специалист.

1. Извлечь гермоввод убедиться в его целостности.
2. Установить гермоввод в отверстие и затянуть гайку на гермовводе.
3. Отвернуть переднюю часть гермоввода, уснановить кабель или провод, затянуть в обратном порядке.

Внимание! Для надежной герметизации необходимо использовать круглый кабель!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Вводы являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых требований по утилизации ввода нет. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение ввода должны происходить при температуре окружающей среды от –10 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка ввода должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на ввод и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую соединитель до истечения гарантийного срока. Возврат и замена соединителя производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на соединители, повреждённые в результате:

- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай.) Уполномоченное изготовителем лицо/импортер: ООО «Вольта», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

kz WPI-PG СЕРИАЛЫ G ҚҰАТ КІРІСТЕРІ

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

WPI-PG сериялы кабельдік кірістер кабельді электр корпусына герметикалық түрде енгізуге арналған. Шаң мен ылғалдың электр корпусының ішіне енуіне жол бермейді. Олардың сипаттамалары бойынша кірістер ГОСТ Р 53310-2009 талаптарына сәйкес келеді.

ЖИНАҚТАУ

WPI-PG сериялы G қуатын жинау.

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ

Мақала	WPI-PG/13.5
Өткізілетін сымның диаметрі, мм	6-12
Корпус материалы	Полипропилен / PP
Өлшемдері, мм	26x26x39
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP65
Климаттық орындау	У2
Жұмыс температурасының диапазоны	-45..+40 С°
Қызмет мерзімі, жылдар	5
Кепілдік мерзімі, жылдар	2

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Гермоводтарды орнату және монтаждау электр желісі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
2. Электр тогының соғуынан қорғау әдісі бойынша кірістер MEMCT IEC 12.2.007.0-75 бойынша II сыныпқа сәйкес келеді.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Назар аударыңыз! Құрылғыны қоспас бұрын Барлық кабельдердің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қосылу білікті маман өндіруі керек.

1. Шығару гермовод оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
 2. Саңылауға гермоводты орнатыңыз және гермоводтағы гайканы қатайтыңыз.
 3. Гермовводтың алдыңғы бөлігін бұрап алыңыз, кабельді немесе сымды бекітіңіз, керісінше қатайтыңыз.
- Назар аударыңыз! Қауіпсіз тығыздау үшін дөңгелек кабельді пайдалану керек!

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Кірістер дайын өнім болып табылады және жөндеуге жатпайды.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Кірісті жою үшін арнайы талаптар жоқ. Полиэтиленді орай: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор-4 PELD, орай қорабы: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Кірісті тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы -10-дан +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Кірісті сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Тасымалдау және сақтау процесінде мұнай өнімдерін, агрессивті заттар мен орталарды, сондай-ақ механикалық жүктемелерді енгізуге және оның қаптамасына әсер етуге жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды.Өнімді зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі пайдалану сәтіне дейін, 2 жылдан аспайды. Өнімді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тек толық қаптама, толық жиынтық және механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:

- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- ммеханикалық әсер және басқа зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығының бұзылуы жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23. **Ескертпе:** өндіруші бұйымның конструкциясына және жинақталуына кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан - Өндіріс айы; екінші екі Сан - өндіріс жылы).


СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. EAC белгісі.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Ningbo YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуан жолы, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай.) Өндіруші уәкілеттік берген тұлға / импорттаушы: «Вольта» ЖШҚ, 197198, Санкт-Петербург қ., ішкі.тер.Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй. 60-Н, 14-кеңсе. Өндіруші конструкцияға (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтыққа тұтынушылық қасиеттерін Елеулі өзгертусіз, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабы