

КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ

KU-Pxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2026.

Описание продукта.

Краска меловая смываемая представляет собой высококачественную легкосмываемую краску на водной основе для временного декорирования различных поверхностей.

Область применения.

Применяется для временного декоративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити при проведении торжеств, рекламных кампаний, промоакций и распродаж. Может быть использована для нанесения временной дорожной разметки, маркировки продукции и прочих производственных или складских нужд. Возможно применение для детского творчества.

Свойства.

Имеет высокую укрывистость, придаёт поверхностям матовую фактуру. Может наноситься с использованием трафарета. Продукт безопасен и не токсичен, обладает приятным запахом.

Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется тщательно защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию.
- Перед применением выдержать баллон при комнатной температуре.
- Снять колпак с баллона. Для этого вставить в отверстие в колпаке шлицевую отвёртку с шириной лопатки 7–10 мм. Провернуть отвёртку на четверть оборота, опираясь лопаткой на ребро баллона. Не вставлять отвёртку слишком глубоко, чтобы не повредить купол баллона.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Наносить на чистую, сухую поверхность с расстояния 20–25 см в 1–2 тонких слоя до достижения требуемого декоративного эффекта.
- Время полного высыхания при температуре 20 °C — 2 часа.
- Рекомендуется наносить в 1 слой, в случае нанесения большого количества, рекомендуется дождаться полного высыхания нижних слоёв.
- Для удаления покрытия с гладких поверхностей смойте его водой и/или протрите поверхность влажной губкой. Для ускорения очистки окон или зеркал можно использовать средства для мытья окон. Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 2 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до +25 °C. Допускается перевозка при температурах от –40 °C до +50 °C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную ёмкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров и морщин, матовая (кроме KU-P109 и KU-P110) поверхность
Цвет покрытия	Зависит от артикула
Время высыхания до степени 3 при температуре выше 20 °C, не более	2 часа
Температура нанесения, не менее	10 °C
Морозостойкость, количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, не менее	3
Состав	Вода, пигменты, наполнители, функциональные добавки, диметиловый эфир.

TU 20.30.11-033-53934955-2018



Артикулы и цвета:

- KU-P101 – белый;
- KU-P102 – чёрный;
- KU-P103 – красный;
- KU-P104 – оранжевый;
- KU-P105 – жёлтый;
- KU-P106 – зелёный;
- KU-P107 – синий;
- KU-P108 – фиолетовый;
- KU-P109 – золотой (металлик);
- KU-P110 – серебряный (металлик);
- KU-P111 – розовый флуоресцентный;
- KU-P112 – оранжевый флуоресцентный;
- KU-P113 – жёлтый флуоресцентный;
- KU-P114 – зелёный флуоресцентный;
- KU-P115 – голубой флуоресцентный.

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42