

ЭМАЛЬ ГРИФЕЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

KU-C30x



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2026.

Описание продукта.

Эмаль предназначена для создания матового грифельного покрытия. Обладает прекрасной адгезией к большинству материалов (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.).

Область применения.

Подходит для ремонта и восстановления школьных досок, декорирования помещений, и создания поверхностей для письма и рисования мелом. Применяется для внутренних и наружных работ.

Свойства.

- Высокая прочность покрытия
- Устойчивость к влажной уборке водой
- Хорошая адгезия
- Быстрая сушка
- Легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля защитить поверхности, не подлежащие окраске.
 - Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре не ниже +10 °С.
 - Снять колпак с баллона. Для этого вставить в отверстие в колпаке шлицевую отвертку с шириной лопатки 7–10 мм. Провернуть отвертку на четверть оборота, опираясь лопаткой на ребро баллона. Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить купол баллона.
 - Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
 - Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10 минут при температуре +20 °С. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 15–20 минут. Время высыхания при температуре +20 °С — не менее 2 часов. Рекомендуется использовать покрытие не раньше, чем через 48 часов.
 - Для удаления следов мела протереть влажной тряпкой с мелким ворсом.
- ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Условия хранения.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта.

Цвет	Черный, темно-зеленый
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при 20±2 °С, мин, не более	40
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М по ГОСТ 4765, см, не менее	50
Расход	до 1,5 м² при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	Синтетические смолы, наполнители, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности, лет	3
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Артикулы и цвета.

KU-C301 - чёрная

KU-C302 - тёмно-зелёная

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.