

## 6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:  
<https://ekfgroup.com>

## 7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



Электронная  
документация



**ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!**



PROXIMA

## ПАСПОРТ

### Корпус металлический ЩРВ IP31 PROXIMA EKF

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРВ предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.

Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

#### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Поводок заземления — 1 комплект.
4. Замок IP31 — 1 комплект.
5. Знаки электробезопасности и маркировочные таблицы — 1 комплект.
6. Монтажный набор — 1 шт.

#### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки EKF изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

#### 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы — 25 лет.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТРЫ                                     | ЗНАЧЕНИЕ               |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Артикул                                       | mb11-9                 | mb11-12 | mb11-18m    | mb11-18     | mb11-24 | mb11-36     | mb11-48     | mb11-54     | mb11-72     | mb11-90     | mb11-120    |
| Номинальное напряжение, В                     | 230/400                |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Номинальный ток, А                            | 125                    |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Максимальное количество модулей               | 9                      | 12      | 18          | 18          | 24      | 36          | 48          | 54          | 72          | 90          | 120         |
| Цвет RAL                                      | RAL-7035 (шагрень)     |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Покрытие                                      | Порошковое окрашивание |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Подвод кабеля                                 | Снизу                  |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Способ установки                              | Встраиваемый           |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Материал                                      | Сталь                  |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Масса нетто ±5%, кг                           | 2,4                    |         | 3,0         | 3,1         |         | 4,5         | 5,5         | 6,5         | 7,4         | 8,4         | 14,5        |
| Угол открытия дверей, °                       | 120                    |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)      | IP31                   |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Климат. исполнение по ГОСТ 15150              | УХЛ3                   |         |             |             |         |             |             |             |             |             |             |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                | 260x340x120            |         | 260x440x120 | 390x340x120 |         | 520x340x120 | 650x340x120 | 520x440x120 | 520x605x120 | 520x720x120 | 834x560x120 |
| Размер встраиваемой части корпуса (ВхШхГ), мм | 220x300x101            |         | 220x400x101 | 350x300x101 |         | 480x300x101 | 610x300x101 | 480x400x101 | 480x565x101 | 480x680x101 | 794x520x101 |
| Размер ниши (ВхШхГ), мм                       | 240x320x110            |         | 240x420x110 | 370x320x110 |         | 500x320x110 | 630x320x110 | 500x420x110 | 500x585x110 | 500x700x110 | 814x540x110 |

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!