



ALTECO CHEMICAL

Единственная компания в Юго-Восточной Азии, обладающая комплексными мощностями - от НИОКР, производства клея, производства алюминиевых труб, до готовой продукции с использованием передовых японских технологий

Является членом группы компаний Altesco (Япония) - одного из ведущих производителей цианоакрилатных клеев в мире

География продаж продукции ALTECO
> 70 стран мира

Alteco Chemical
Est. 1989

Сертификация по стандартам ISO 9001 и ISO 14001

Продукция компании охватывает широкий спектр суперклеев, эпоксидных смол, силиконов и герметиков, как для потребительского, так и для промышленного применения



ПРОДУКЦИЯ ALTECO НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ



Цианоакрилатные клея

- Супер клей, 3г
- Супер гель, 3г



Двухкомпонентные эпоксидные клея (холодная сварка)

- двухкомпонентный клей эпоксидный EpoPutty A+B
- холодная сварка, 50г
- двухкомпонентный клей эпоксидный 3-TON QUICK EPOXY
- холодная сварка, 56,7г



Высокотемпературные силиконовые герметики прокладок (RTV sealants)

- Черный, 85г (маслостойкий)
- Серый, 85г (высокопрочный)
- Красный, 85г (термостойкий)



ALTECO 110 супер клей, 3г / ALTECO супер гель, 3г




простой в использовании, быстросохнущий,
высокопрочный клей / гель



подходит для широкого спектра бытовых
применений



склеивает металл, пластик, фарфор, бумагу,
резину, дерево, стекло, кожу и другие материалы



Супер гель специально разработан для применения на
материалах с пористыми поверхностями, а также для
нанесения на вертикальные поверхности



Застывает за секунды
Создает супер-прочную поверхность


	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO 110 супер клей, 3г	8888299758275	576 шт (48 блистеров * 12)	3 года	64
ALTECO супер гель, 3г	8888299758275	288шт (24 блистера * 12)	3 года	96



ALTECO двухкомпонентный клей эпоксидный ЕpoPutty A+B холодная сварка, 50гр.




Для ремонта и склеивания бетона, кирпича, камня, металла, пластика, дерева, стекловолокна, ламината, окрашенных поверхностей




Создает суперпрочную поверхность



Водоустойчив (можно использовать для склеивания поверхностей, находящихся под водой)



Термостойкость: +120C max



Время отверждения 30 минут. Полное застывание через 2,5 часа. После застывания можно подвергать механической обработке

	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO EPOPUTTY A+B холодная сварка, 50гр	8888299808413	12	3 года	18



ALTECO двухкомпонентный эпоксидный клей 3-TON QUICK EPOXY холодная сварка, 56,7гр.



Подходит для ремонта и склеивания.
Долговечный, высокопрочный,
водонепроницаемый.



После отверждения становится металлического
серого цвета. Можно подпиливать, шлифовать и
сверлить. Создает суперпрочную поверхность.



Хорошая устойчивость к кислотам, щелочам,
маслам, растворителям и химикатам.
Не горюч, не дает усадки, водоустойчив.



Время отверждения 4 минуты.



Подходит как для автомобильных ремонтных
работ, так и для бытового применения: пайка
металлических изделий, протекающих труб, баков
и цистерн для различных жидкостей.

	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO 3-TON QUICK EPOXY холодная сварка, 56,7гр	8888299800387	12	3 года	15



ALTECO высокотемпературный силиконовый герметик прокладок (ЧЕРНЫЙ), 85гр.




Маслостойкий.

По типу отверждения - RTV (Room Temperature Vulcanizing) - полимеризуется при комнатной температуре и не требует соблюдения специальных условий применения.



Интервал рабочих температур от -62 ° C до 315 ° C.




Износоустойчив. Обеспечивает крепкое сцепление и долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое остается эластичным. Не растрескивается, не крошится и не высыхает. Устойчив к давлению и вибрации. Не рекомендуется использовать в местах непосредственного контакта с бензином.



Рекомендован для использования в качестве основной прокладки в любых узлах и механизмах, работающих в масляной среде. Нейтральный по отношению к кислородным датчикам. Обладает высокой упругостью.



Может применяться для изготовления прокладок для деталей двигателей, резиновых уплотнителей кузова и окон, мотоциклов, бытовой техники, электроустановок и т.п.



Используется для клапанных механизмов, на масляных поддонах, торцевых уплотнениях впускного коллектора, крышках коробок передач. Для усиления прокладок водяной помпы, термостата и прокладок в трансмиссии.

	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO силиконовый герметик (ЧЕРНЫЙ), 85гр.	8888299874081	12	3 года	15



ALTECO высокотемпературный силиконовый герметик прокладок (КРАСНЫЙ), 85гр.



Термостойкий.

По типу отверждения - RTV (Room Temperature Vulcanizing) - полимеризуется при комнатной температуре и не требует соблюдения специальных условий применения.



Интервал рабочих температур от -62 ° C до 343 ° C.



Применяется при проведении ремонта узлов и агрегатов двигателя и трансмиссии, подверженных повышенным рабочим температурам. Заменяет заводские силиконовые прокладочные материалы, штатные твердые и резиновые прокладки. Устойчив к перепадам температуры и вибрации, воздействию автомобильных жидкостей.



Не разрушается под действием автомобильных масел, тосола, воды, антифриза и других химических присадок. Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.



Предназначен для ремонта всех встречающихся в автомобиле прокладок: крышек клапанных механизмов, маслосборников, крышек распределительных механизмов, водяных насосов, корбоок передач, а также для электроустановок и бытовой техники. Можно использовать в термонагруженных узлах.



Принимает любую форму, устойчив к сжатию, растяжению, сдвигу, давлению и вибрациям.



Износоустойчив. Обеспечивает крепкое сцепление. Обеспечивает долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое остается эластичным, не растрескивается, не крошится и не высыхает.

	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO силиконовый герметик (КРАСНЫЙ), 85гр.	8888299874074	12	3 года	15



ALTECO высокотемпературный силиконовый герметик прокладок (СЕРЫЙ), 85гр.



Высокопрочный.

По типу отверждения - RTV (Room Temperature Vulcanizing) - полимеризуется при комнатной температуре и не требует соблюдения специальных условий применения.



Интервал рабочих температур от -62 ° C до 343 ° C.



Рекомендуется для использования в качестве основной прокладки любых узлов и механизмов, работающих под воздействием высоких температур.



Обладает устойчивостью к маслам и антифризам, не повреждает датчики и не вызывает коррозии.



Используется для герметизации крышки и картера двигателя, поддонов, впускного коллектора, термостата, клапанной крышки, крышки коробок передач, дифференциалов, водяных помп. Для фланцевых соединений, где требуется значительное усилие затяжки.



Износоустойчив. Обеспечивает крепкое сцепление. Устойчив к давлению и вибрации.



Обеспечивает долговечное водонепроницаемое уплотнение, которое остается эластичным, не растрескивается, не крошится и не высыхает.

	Штрих-код единицы продукции	Количество в упаковке, шт	Срок Годности	Количество коробок на паллете
ALTECO силиконовый герметик (СЕРЫЙ), 85гр.	8888299874098	12	3 года	15



ALTECO рейтинг продаж по СКЮ

