

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтаж и реконструкция бытовой и ливневой канализации.
- Устройство дренажных систем вокруг зданий и на земельных участках.
- Подсоединение трубопроводов из ПП, НПВХ, ПЭ к полимерным смотровым колодцам или септикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 200 мм

Диаметр наружный: 233 мм

Длина: 140 мм

Материал: полипропилен (ПП/PP)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Условия хранения:

- Закрытые склады — оптимальный вариант.
- Защищают от ультрафиолета, осадков, перепадов температур.
- Навесы — допустимы для кратковременного хранения. Должны исключать прямое попадание дождя/снега.
- Открытые площадки — только для срочного хранения (до 1–2 недель). Обязательно использовать поддоны и укрывной материал.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Муфта – 1 шт

Внешнее резиновое уплотнение – 1 шт

Внутреннее резиновое кольцо – 1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Переход для врезки по месту Ду 200 Арт.: 30651



agrostok.com