

НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец канализационный смотровой Агrostок предназначен для контроля состояния канализационной системы и ее профилактики. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 315 мм

Диаметр наружный: 368 мм

Высота: 2000 мм

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: под навесом, избегать экстремальных температур и резких перепадов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 368/315– 2000 мм

Люк ПП 1,5 т. - 1 шт

Лотковая часть проходная 110 мм - 1 шт

Кольцо уплотнительное 315/368 - 1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец канализационный смотровой в сборе Агrostок 368/315x2000 с проходной лотковой частью Тип I 110x110 и люком 55723



agrostok.com