

НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец дренажный смотровой Агrostок предназначен для контроля состояния дренажной системы и ее профилактики, заключающейся в периодической промывке напором воды. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы. На прямых участках дренажной системы колодцы рекомендуется устанавливать через каждые 25 - 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 400 мм

Диаметр наружный: 460 мм

Диаметр выходов: 110 мм

Высота: 4000 мм

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: на открытых площадках.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 460/400 – 4000 мм

Люк ПП 1,5 т. - 1 шт

Дно колодца - 1 шт

Муфты подключения 110 мм - 3 шт

Заглушка 110 мм – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец дренажный смотровой в сборе Агrostок 460/400x4000 мм с тремя врезками 110 мм, дном и люком 58487



agrostok.com