

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтрующий колодец Агrostок применяется в качестве самостоятельного сооружения при обустройстве дренажной системы и ливневой канализации, а также для доочистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации, прошедших предварительную очистку в септике, путем приема и рассеивания поглощаемых стоков. Применение фильтрующего колодца обеспечивает эффективную очистку стоков и тем самым не допускает попадания неочищенных сточных вод в грунты и нанесения вреда окружающей среде.

Благодаря своей невысокой стоимости в отдельных случаях может использоваться в качестве шахты при сооружении выгребных и компостных ям на приусадебных и садовых участках, а также как простейшая локальная система очистки сточных вод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 770 мм

Диаметр наружный: 896 мм

Высота: 1500 мм

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: под навесом, избегать экстремальных температур и резких перепадов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 896/770 – 1500 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец фильтрующий 800 L-1,5 м 41038



agrostok.com