



ПАСПОРТ

Корпуса металлические серии ЩРУН-0/12 IP54

1. Назначение и область применения

1.1. Корпуса металлические ЩРУН-0/12 IP54 производства Mecas (далее- металлокорпуса) предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов учётно-распределительного типа;

- Металлокорпуса выпускаются по ТУ;

1.2. Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Допускается установка под навесом.

1.3. Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩРУН-0/12 IP54

Щ- щит;

Р- распределительный;

У- учётный;

Н- навесной;

0 - тип счётчика: (1) однофазный, (3) трёхфазный;

12- номинальное количество модулей устанавливаемой аппаратуры;

IP 54 - степень защиты по ГОСТ 14254.

2. Технические характеристики

2.1. Основные параметры

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	125
Покрытие	полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035
Расположение вводных отверстий	снизу
Размер и количество вводных отверстий	Ø32 – 3 шт
Способ установки	встраиваемый
Ремонтопригодность	неремонтопригодные
Максимальный угол открытия двери	108°
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

2.2. Габариты

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ЩРУН-1/12 IP54	406	296	140
ЩРУН-3/12 IP54	506	296	165

3. Комплектность

- 3.1.** Упаковка -1 шт;
- 3.2.** Корпус металлический -1 шт;
- 3.3.** ЗИП-пакет -1шт: комплектация в зависимости от модели корпуса;
- 3.4.** Замок 1шт + ключ 2шт.

4. Условия эксплуатации

- 4.1.** Под навесом или в помещении со свободным доступом наружного воздуха, не содержащим токопроводящей пыли и химически активных веществ, с невзрывоопасной средой.
- 4.2.** Температура окружающего воздуха от - 45° С до + 40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

5. Условия транспортировки и хранения

- 5.1.** Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков;
- 5.2.** Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от - 60° С до + 50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

6. Утилизация

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1.** Гарантийный срок службы 5 лет с даты производства, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2.** При обнаружении неисправностей в период гарантийного срока продукции, обращаться по месту покупки товара.

Дата производства: «___» _____ 20 __г.

Дата продаж: «___» _____ 20 __г.

Подпись продавца: _____

М.П.

Изготовитель: ООО ПТК «Мекас»,

143985, Россия, Московская область,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 36, помещ. 406

Тел: +7 (495) 741-11-05

www.mecas.ru