

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

Артикул	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П1780-37)	EN 388 2443X	Тн, Мн	КЛАСС РИСКА 2	основа: шерсть 50%; пан 50%; подкладка: ПЗ; утеплитель: ПЗ; наладонник: спилкок НРС	11

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.19.31-038-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»

+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.

109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Описание: Перчатки полушерстяные утепленные на подкладке из материала дублированного полиэфирного.

Перчатки из высококачественной полушерстяной пряжи обеспечивают хорошую теплоизоляцию и создают комфортный микроклимат для рук пользователя. Спилковый наладонник придает перчаткам повышенные свойства механической защиты. Подкладка надежно пришта к верху на кончиках пальцев и в районе напульсника, что исключает ее выворачивание отдельно от верха при снятии перчаток с руки.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и изделий в целом).

Заявленные свойства механической защиты перчаток обеспечиваются только в области наладонника.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели рукавиц-трансформеров, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

Артикул	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П1780-37)	EN 388 2443X	Тн, Мн	КЛАСС РИСКА 2	основа: шерсть 50%; пан 50%; подкладка: ПЗ; утеплитель: ПЗ; наладонник: спилкок НРС	11

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.19.31-038-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»

+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.

109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Описание: Перчатки полушерстяные утепленные на подкладке из материала дублированного полиэфирного.

Перчатки из высококачественной полушерстяной пряжи обеспечивают хорошую теплоизоляцию и создают комфортный микроклимат для рук пользователя. Спилковый наладонник придает перчаткам повышенные свойства механической защиты. Подкладка надежно пришта к верху на кончиках пальцев и в районе напульсника, что исключает ее выворачивание отдельно от верха при снятии перчаток с руки.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и изделий в целом).

Заявленные свойства механической защиты перчаток обеспечиваются только в области наладонника.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели рукавиц-трансформеров, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

Артикул	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П1780-37)	EN 388 2443X	Тн, Мн	КЛАСС РИСКА 2	основа: шерсть 50%; пан 50%; подкладка: ПЗ; утеплитель: ПЗ; наладонник: спилкок НРС	11

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.19.31-038-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»

+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.

109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Описание: Перчатки полушерстяные утепленные на подкладке из материала дублированного полиэфирного.

Перчатки из высококачественной полушерстяной пряжи обеспечивают хорошую теплоизоляцию и создают комфортный микроклимат для рук пользователя. Спилковый наладонник придает перчаткам повышенные свойства механической защиты. Подкладка надежно пришта к верху на кончиках пальцев и в районе напульсника, что исключает ее выворачивание отдельно от верха при снятии перчаток с руки.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и изделий в целом).

Заявленные свойства механической защиты перчаток обеспечиваются только в области наладонника.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели рукавиц-трансформеров, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках в зависимости от категории работ (ГОСТ12.1.005-88), в соответствии с Методич. рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

Продолжительность пребывания на холоде, не более					
Катег. работ	клим. регион (пояс)	III (III)	II (III)	I Б (IV)	IA (особый)
	средняя темп. воздуха зимних месяцев, °С	-9,7	-18	-41	-25
	I а и I б - легкие работы	Более 4 часов	Более 4 часов		
	II а - работы средн. тяжести			53 мин	2ч 52 мин
	II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)			59 мин	3ч 15 мин

*По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.

Классификация категорий работ	
Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения.
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019					
EN 388  ABCDE**	Эксплуатационные уровни				
	A Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150

Е''- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось
Применение: Перчатки специальные - предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. **Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), и массой brutto 5 кг на европаллет. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 °С, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 10 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках в зависимости от категории работ (ГОСТ12.1.005-88), в соответствии с Методич. рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

Продолжительность пребывания на холоде, не более					
Катег. работ	клим. регион (пояс)	III (III)	II (III)	I Б (IV)	IA (особый)
	средняя темп. воздуха зимних месяцев, °С	-9,7	-18	-41	-25
	I а и I б - легкие работы	Более 4 часов	Более 4 часов		
	II а - работы средн. тяжести			53 мин	2ч 52 мин
	II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)			59 мин	3ч 15 мин

*По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.

Классификация категорий работ	
Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения.
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019					
EN 388  ABCDE**	Эксплуатационные уровни				
	A Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150

Е''- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось
Применение: Перчатки специальные - предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. **Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), и массой brutto 5 кг на европаллет. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 °С, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 10 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках в зависимости от категории работ (ГОСТ12.1.005-88), в соответствии с Методич. рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

Продолжительность пребывания на холоде, не более					
Катег. работ	клим. регион (пояс)	III (III)	II (III)	I Б (IV)	IA (особый)
	средняя темп. воздуха зимних месяцев, °С	-9,7	-18	-41	-25
	I а и I б - легкие работы	Более 4 часов	Более 4 часов		
	II а - работы средн. тяжести			53 мин	2ч 52 мин
	II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)			59 мин	3ч 15 мин

*По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.

Классификация категорий работ	
Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения.
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019					
EN 388  ABCDE**	Эксплуатационные уровни				
	A Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150

Е''- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось
Применение: Перчатки специальные - предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. **Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), и массой brutto 5 кг на европаллет. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 °С, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 10 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.