

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Защитные свойства	Состав	Размер
(Д4144-37)	EN 388 3542D Мм, Мп	Класс риска 1 основа: полиэтилен (СВМПЭ) - 46%, полиамид (ПА) - 16%, полиуретан (ПУ) - 16%, мин. волокно (МВ) - 12%, полиэфир (ПЭ) - 10%; покрытие: рельефная резина 1/2	10

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019
ТО 14.12.30-209-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Количество: 1 пара

4 16 4 0 1 7 8 1 7 5 6 1 7 8

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru,
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО «БРИЗ». Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.
Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
Бережная стирка при 30°C
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Описание: Серия перчаток Д41 - это линейка противопорезных перчаток, соответствующих современным требованиям комфорта и защиты. Прочные и эластичные перчатки изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена-материала, используемого для изготовления брони, в сочетании с минеральным волокном. Перчатки облегают кисти рук и обеспечивают надежную защиту от порезов. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- перчатки служат дольше. Рельефное покрытие на основе натурального латекса обеспечивает надежный захват предметов. Покрытие на основе бутадиен-нитрильного латекса обладает стойкостью к нефтепродуктам.

Внимание! Перчатки не предназначены для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.
Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Защитные свойства	Состав	Размер
(Д4144-37)	EN 388 3542D Мм, Мп	Класс риска 1 основа: полиэтилен (СВМПЭ) - 46%, полиамид (ПА) - 16%, полиуретан (ПУ) - 16%, мин. волокно (МВ) - 12%, полиэфир (ПЭ) - 10%; покрытие: рельефная резина 1/2	10

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019
ТО 14.12.30-209-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Количество: 1 пара

4 16 4 0 1 7 8 1 7 5 6 1 7 8

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru,
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО «БРИЗ». Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.
Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
Бережная стирка при 30°C
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Описание: Серия перчаток Д41 - это линейка противопорезных перчаток, соответствующих современным требованиям комфорта и защиты. Прочные и эластичные перчатки изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена-материала, используемого для изготовления брони, в сочетании с минеральным волокном. Перчатки облегают кисти рук и обеспечивают надежную защиту от порезов. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- перчатки служат дольше. Рельефное покрытие на основе натурального латекса обеспечивает надежный захват предметов. Покрытие на основе бутадиен-нитрильного латекса обладает стойкостью к нефтепродуктам.

Внимание! Перчатки не предназначены для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.
Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Защитные свойства	Состав	Размер
(Д4144-37)	EN 388 3542D Мм, Мп	Класс риска 1 основа: полиэтилен (СВМПЭ) - 46%, полиамид (ПА) - 16%, полиуретан (ПУ) - 16%, мин. волокно (МВ) - 12%, полиэфир (ПЭ) - 10%; покрытие: рельефная резина 1/2	10

ЕАС ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019
ТО 14.12.30-209-91502457-2022

Дата выпуска: см. на упаковке

Количество: 1 пара

4 16 4 0 1 7 8 1 7 5 6 1 7 8

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru,
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО «БРИЗ». Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.
Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
Бережная стирка при 30°C
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Описание: Серия перчаток Д41 - это линейка противопорезных перчаток, соответствующих современным требованиям комфорта и защиты. Прочные и эластичные перчатки изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена-материала, используемого для изготовления брони, в сочетании с минеральным волокном. Перчатки облегают кисти рук и обеспечивают надежную защиту от порезов. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- перчатки служат дольше. Рельефное покрытие на основе натурального латекса обеспечивает надежный захват предметов. Покрытие на основе бутадиен-нитрильного латекса обладает стойкостью к нефтепродуктам.

Внимание! Перчатки не предназначены для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.
Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388	Эксплуатационные уровни					
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150
ABCDE						
Эксплуатационные уровни						
Уровень A						
Уровень B						
Уровень C						
Уровень D						
Уровень E						
Уровень F						
E TDM: Сопротивление порезу (Н)						
2						
5						
10						
15						
22						
30						

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380x253x237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °C, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388	Эксплуатационные уровни					
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150
ABCDE						
Эксплуатационные уровни						
Уровень A						
Уровень B						
Уровень C						
Уровень D						
Уровень E						
Уровень F						
E TDM: Сопротивление порезу (Н)						
2						
5						
10						
15						
22						
30						

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380x253x237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °C, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388	Эксплуатационные уровни					
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150
ABCDE						
Эксплуатационные уровни						
Уровень A						
Уровень B						
Уровень C						
Уровень D						
Уровень E						
Уровень F						
E TDM: Сопротивление порезу (Н)						
2						
5						
10						
15						
22						
30						

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380x253x237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °C, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.