



СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светодиодный светильник CITILUX CL81201x - элегантное и высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать основные преимущества современных технологий.

Основные особенности светильника:

- Мягкий свет при высокой световой эффективности;
- Плавная регулировка яркости;
- Три режима температуры света;
- Свет без мерцания и пульсаций;

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений. Артикул светильника, его основные характеристики указаны на индивидуальной упаковке. Параметры электрической сети указаны также на этикетке, расположенной на проводе светильника.

1. Общие указания

- 1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».
- 1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
- 1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

2. Технические данные

- 2.1. Номинальное напряжение, частота 200-240V, 50Hz
- 2.2. Индекс цветопередачи CRI > 80
- 2.3. Коэффициент пульсаций 0,2%
- 2.4. Цветовая температура 3000K/4000K/6000K
- 2.4. Характеристика степени защиты светильника IP20
- 2.5. Срок службы 50 000 часов
- 2.6. Год и неделя выпуска светильника указаны на маркировке на основании корпуса.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник с блоком питания 1 шт.
- 3.2. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 3.3. Коробка 1 шт.

4. Требования по безопасности

- 4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в помещениях с повышенной температурой, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- 4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.
- 4.3. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 4.4. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а так же какой-либо ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению

- 5.1. Изучите ограничения по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки.
- 5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
- 5.3. Произведите сборку светильника в соответствии со схемой на обратной стороне данного руководства.

6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

- 6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.
- 6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.
- 6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
- 7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.
- 7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.
- 7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP
2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP
3. ООО "НАУТИЛУС", 127030, г. Москва, Суцёвская ул., дом 27 стр. 2, помещ. 3/3/3

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127030, г. Москва, Суцёвская ул., дом 27 стр. 2, помещ. 3/3/3, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:
ТУ 27.40.25-001-44089136-2021.

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номер сертификата:
ЕАЭС RU C-RU.НБ23.В.01318/23



Заполняет торговое предприятие

_____	« _____ » _____ 20 ____ г.
артикул	дата продажи
_____	_____
Штамп магазина и его адрес	подпись продавца

Управление режимами света



Все режимы выбираются кнопкой управления:

* Нажать однократно: ВКЛ/ВЫКЛ;

* Нажать и удерживать: управление яркостью;

* Нажать дважды: переключение цветовой температуры.

Светильник снабжен памятью режима:

следующее включение будет в том же режиме,

в котором светильник был выключен.

CL81201x схема сборки

1. Накрутите стойку на световой модуль

2. Накрутите стойку со световым модулем

на основание

3. Соедините коннектор провода

4. Уложив излишек провода в основание,
вставьте в корпус пластиковую пластину

5. Отклейте защиту клеевого слоя подошвы

6. Наклейте подошву на корпус

