УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ

Glanzen

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! ***ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.***

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения.

Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинители на рамке с заземлением

Модель, ER-	**10-002**	**20-002**	**30-002**	**10-003**	**20-003**	**30-003**
Длина шнура, м	10	20	30	10	20	30
Кол-во гнезд, шт	1					
Кол-во жил, шт	3					
Сечение жилы	3x0,75			3x1,5		
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500		
Тип провода	ПВС					
Номинальное напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					

Удлинители на рамке без заземления

Модель, ER-	**10-001**	**20-001**	**30-001**	**40-001**	**50-001**	**20-010**	**30-010**
Длина шнура, м	10	20	30	40	50	20	30
Кол-во гнезд, шт	1						
Кол-во жил, шт	2						
Сечение жилы	2×0,75					2×2,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300					3500	
Тип провода	ПВС						
Номинальное напряжение, В	220						
Частота, Гц	50						

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ

Glanzen

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! ***ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.***

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения.

Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинители на рамке с заземлением

Модель, ER-	**10-002**	**20-002**	**30-002**	**10-003**	**20-003**	**30-003**
Длина шнура, м	10	20	30	10	20	30
Кол-во гнезд, шт	1					
Кол-во жил, шт	3					
Сечение жилы	3x0,75			3x1,5		
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500		
Тип провода	ПВС					
Номинальное напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					

Удлинители на рамке без заземления

Модель, ER-	**10-001**	**20-001**	**30-001**	**40-001**	**50-001**	**20-010**	**30-010**
Длина шнура, м	10	20	30	40	50	20	30
Кол-во гнезд, шт	1						
Кол-во жил, шт	2						
Сечение жилы	2×0,75					2×2,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300					3500	
Тип провода	ПВС						
Номинальное напряжение, В	220						
Частота, Гц	50						

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ

Glanzen

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! ***ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.***

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения.

Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинители на рамке с заземлением

Модель, ER-	**10-002**	**20-002**	**30-002**	**10-003**	**20-003**	**30-003**
Длина шнура, м	10	20	30	10	20	30
Кол-во гнезд, шт	1					
Кол-во жил, шт	3					
Сечение жилы	3x0,75			3x1,5		
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500		
Тип провода	ПВС					
Номинальное напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					

Удлинители на рамке без заземления

Модель, ER-	**10-001**	**20-001**	**30-001**	**40-001**	**50-001**	**20-010**	**30-010**
Длина шнура, м	10	20	30	40	50	20	30
Кол-во гнезд, шт	1						
Кол-во жил, шт	2						
Сечение жилы	2×0,75					2×2,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300					3500	
Тип провода	ПВС						
Номинальное напряжение, В	220						
Частота, Гц	50						

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ

Glanzen

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! ***ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.***

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения.

Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинители на рамке с заземлением

Модель, ER-	**10-002**	**20-002**	**30-002**	**10-003**	**20-003**	**30-003**
Длина шнура, м	10	20	30	10	20	30
Кол-во гнезд, шт	1					
Кол-во жил, шт	3					
Сечение жилы	3x0,75			3x1,5		
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500		
Тип провода	ПВС					
Номинальное напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					

Удлинители на рамке без заземления

Модель, ER-	**10-001**	**20-001**	**30-001**	**40-001**	**50-001**	**20-010**	**30-010**
Длина шнура, м	10	20	30	40	50	20	30
Кол-во гнезд, шт	1						
Кол-во жил, шт	2						
Сечение жилы	2×0,75					2×2,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300					3500	
Тип провода	ПВС						
Номинальное напряжение, В	220						
Частота, Гц	50						

Удлинители на рамке с проводом КГ

Модель, ER-	10-005	15-005	20-005	10-006	20-006
Длина шнура, м	10	15	20	10	20
Кол-во гнезд, шт	1				
Кол-во жил, шт	2				
Сечение жилы	2×0,75			2×1,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500	
Тип провода	КГ				
Номинальное напряжение, В	220				
Частота, Гц	50				

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

! ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра.

! ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С.

Хранить при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК Профэнерджи», 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144.

Удлинители на рамке с проводом КГ

Модель, ER-	10-005	15-005	20-005	10-006	20-006
Длина шнура, м	10	15	20	10	20
Кол-во гнезд, шт	1				
Кол-во жил, шт	2				
Сечение жилы	2×0,75			2×1,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500	
Тип провода	КГ				
Номинальное напряжение, В	220				
Частота, Гц	50				

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

! ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра.

! ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С.

Хранить при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК Профэнерджи», 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144.

Удлинители на рамке с проводом КГ

Модель, ER-	10-005	15-005	20-005	10-006	20-006
Длина шнура, м	10	15	20	10	20
Кол-во гнезд, шт	1				
Кол-во жил, шт	2				
Сечение жилы	2×0,75			2×1,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500	
Тип провода	КГ				
Номинальное напряжение, В	220				
Частота, Гц	50				

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

! ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра.

! ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С.

Хранить при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК Профэнерджи», 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144.

Удлинители на рамке с проводом КГ

Модель, ER-	10-005	15-005	20-005	10-006	20-006
Длина шнура, м	10	15	20	10	20
Кол-во гнезд, шт	1				
Кол-во жил, шт	2				
Сечение жилы	2×0,75			2×1,5	
Максимальная нагрузка, Вт	1300			3500	
Тип провода	КГ				
Номинальное напряжение, В	220				
Частота, Гц	50				

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

! ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра.

! ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С.

Хранить при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Производитель: ООО «ТК Профэнерджи», 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144.