



АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Нарукавник(и) специальный(е) для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Состав	Защитные свойства		Размер	Область защиты
		ТР ТС 019/2011	EN 388		
H4100-45	ПОЛИСТИЛЕН (СВМПЗ) - 46%; ПОЛИАМИД (ПА) - 16%; ПОЛИУРЕТАН (ПУ) - 16%; МИНЕРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО (МВ) - 12%; ПОЛИБЭФИР (ПЭ) - 10%	Мп, Ми 	 3541D	средний (24-31) ☒ большой (32-39) ☐	предплечье и локоть



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2019
ТУ 14.12.30-016-91502457-2022

Количество: 1 штука



Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России



Внимание! Нарукавник(и) не предназначен(ы) для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.

Не допускается эксплуатация нарукавника(ов), имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность изделий). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели нарукавника(ов), однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам изделий лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них нарукавника(ов) и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация нарукавника(ов) в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Нарукавник(и) предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Нарукавник(и), отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Применение: Нарукавник(и) предназначены для защиты рук при работе с грубыми поверхностями для применения в производственно-технических или хозяйственно-бытовых нуждах.



АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Нарукавник(и) специальный(е) для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Состав	Защитные свойства		Размер	Область защиты
		ТР ТС 019/2011	EN 388		
H4100-45	ПОЛИСТИЛЕН (СВМПЗ) - 46%; ПОЛИАМИД (ПА) - 16%; ПОЛИУРЕТАН (ПУ) - 16%; МИНЕРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО (МВ) - 12%; ПОЛИБЭФИР (ПЭ) - 10%	Мп, Ми 	 3541D	средний (24-31) ☒ большой (32-39) ☐	предплечье и локоть



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2019
ТУ 14.12.30-016-91502457-2022

Количество: 1 штука



Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России



Внимание! Нарукавник(и) не предназначен(ы) для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.

Не допускается эксплуатация нарукавника(ов), имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность изделий). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели нарукавника(ов), однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам изделий лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них нарукавника(ов) и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация нарукавника(ов) в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Нарукавник(и) предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Нарукавник(и), отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Применение: Нарукавник(и) предназначены для защиты рук при работе с грубыми поверхностями для применения в производственно-технических или хозяйственно-бытовых нуждах.



АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Нарукавник(и) специальный(е) для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений

Артикул	Состав	Защитные свойства		Размер	Область защиты
		ТР ТС 019/2011	EN 388		
H4100-45	ПОЛИСТИЛЕН (СВМПЗ) - 46%; ПОЛИАМИД (ПА) - 16%; ПОЛИУРЕТАН (ПУ) - 16%; МИНЕРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО (МВ) - 12%; ПОЛИБЭФИР (ПЭ) - 10%	Мп, Ми 	 3541D	средний (24-31) ☒ большой (32-39) ☐	предплечье и локоть



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2019
ТУ 14.12.30-016-91502457-2022

Количество: 1 штука



Дата выпуска: см. на упаковке

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муницип. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". Рф, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России



Внимание! Нарукавник(и) не предназначен(ы) для защиты от порезов движущимися режущими инструментами, такими как цепные пилы, ленточные и дисковые ножи и пилы, фрезы, сверла и т.п.

Не допускается эксплуатация нарукавника(ов), имеющих механические повреждения (сквозные отверстия: дыры и прочие дефекты, нарушающие целостность изделий). Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели нарукавника(ов), однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам изделий лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них нарукавника(ов) и частей одежды. **Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация нарукавника(ов) в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. **Возрастные ограничения:** Нарукавник(и) предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. Нарукавник(и), отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.

Применение: Нарукавник(и) предназначены для защиты рук при работе с грубыми поверхностями для применения в производственно-технических или хозяйственно-бытовых нуждах.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019							
EN 388	Эксплуатационные уровни		1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-
ABCDE							
Эксплуатационные уровни		Уровень A	Уровень B	Уровень C	Уровень D	Уровень E	Уровень F
E TDM: Сопротивление порезу (Н)		2	5	10	15	22	30

Условия хранения: Нарукавник(и) необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °С,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на нарукавник(и) при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделиями. Порча нарукавника(ов) из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность нарукавника(ов) может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Описание. Изделия представляют собой трикотажные бесшовные рукава.

В нижней части манжеты нарукавника предусмотрено отверстие для большого пальца, что позволяет ему зафиксироваться на руке.

Прочные и эластичные СИЗ рук изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена- материала, используемого для изготовления брони. Данный материал получил широкое распространение в начале 21-го века и наиболее известен под товарным знаком "Дайнима".

Изделия облегают руки и обеспечивают надежную защиту от порезов, не причиняя дискомфорт.

Нарукавники изготавливаются с добавлением инновационного минерального волокна Safix, заменяющее традиционно используемое в противопорезных перчатках стекловолокно. Стекловолокно, ломаясь в процессе носки изделий, вызывает зуд кожи рук. Safix обладает высокой эластичностью и не ломается в процессе эксплуатации нарукавников. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- нарукавники служат долго.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019							
EN 388	Эксплуатационные уровни		1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-
ABCDE							
Эксплуатационные уровни		Уровень A	Уровень B	Уровень C	Уровень D	Уровень E	Уровень F
E TDM: Сопротивление порезу (Н)		2	5	10	15	22	30

Условия хранения: Нарукавник(и) необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °С,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на нарукавник(и) при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделиями. Порча нарукавника(ов) из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность нарукавника(ов) может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Описание. Изделия представляют собой трикотажные бесшовные рукава.

В нижней части манжеты нарукавника предусмотрено отверстие для большого пальца, что позволяет ему зафиксироваться на руке.

Прочные и эластичные СИЗ рук изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена- материала, используемого для изготовления брони. Данный материал получил широкое распространение в начале 21-го века и наиболее известен под товарным знаком "Дайнима".

Изделия облегают руки и обеспечивают надежную защиту от порезов, не причиняя дискомфорт.

Нарукавники изготавливаются с добавлением инновационного минерального волокна Safix, заменяющее традиционно используемое в противопорезных перчатках стекловолокно. Стекловолокно, ломаясь в процессе носки изделий, вызывает зуд кожи рук. Safix обладает высокой эластичностью и не ломается в процессе эксплуатации нарукавников. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- нарукавники служат долго.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019							
EN 388	Эксплуатационные уровни		1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-
ABCDE							
Эксплуатационные уровни		Уровень A	Уровень B	Уровень C	Уровень D	Уровень E	Уровень F
E TDM: Сопротивление порезу (Н)		2	5	10	15	22	30

Условия хранения: Нарукавник(и) необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см (22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха + 5 °С,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 25 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на нарукавник(и) при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделиями. Порча нарукавника(ов) из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность нарукавника(ов) может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

Описание. Изделия представляют собой трикотажные бесшовные рукава.

В нижней части манжеты нарукавника предусмотрено отверстие для большого пальца, что позволяет ему зафиксироваться на руке.

Прочные и эластичные СИЗ рук изготовлены из комплексной пряжи на основе высокомолекулярного полиэтилена- материала, используемого для изготовления брони. Данный материал получил широкое распространение в начале 21-го века и наиболее известен под товарным знаком "Дайнима".

Изделия облегают руки и обеспечивают надежную защиту от порезов, не причиняя дискомфорт.

Нарукавники изготавливаются с добавлением инновационного минерального волокна Safix, заменяющее традиционно используемое в противопорезных перчатках стекловолокно. Стекловолокно, ломаясь в процессе носки изделий, вызывает зуд кожи рук. Safix обладает высокой эластичностью и не ломается в процессе эксплуатации нарукавников. Качественная мягкая пряжа отводит излишнее тепло от рук. Высокая прочность обеспечивает высокий ресурс- нарукавники служат долго.