

346812, Ростовская область,
Мясниковский м.р-н., с.п. Крымское,
с. Крым, ул. 5-я линия, зд. 1

+7 (863) 303-41-73
office@plastfactor.ru
plastfactor.com



АО «ПластФактор»,
ИНН 6122021979 / КПП 612201001
ОГРН 1246100028900
ОКВЭД 22.23 / ОКПО 89038797
Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк» г. Москва
Корр./счет 30101810445250000360
Р/сч 40702810612010086005
БИК 044525360

ПАСПОРТ

на поставку пешеходной кровельной дорожки РуфГард

Технические характеристики РуфГард
ТУ 22.23.19-008-89038797-2026

Состав:	ПВХ (поливинилхлорид)
Размер рабочей области:	600х600 мм
Толщина рабочей части:	9 мм
Форма:	прямоугольная
Внешний вид:	поверхность дорожек рельефная, цвет однородный
Твёрдость:	60-90 ед. ШорА
Условная прочность при растяжении, ГОСТ 11262:	не менее 9 МПа
Относительное удлинение при разрыве, ГОСТ 11262:	не менее 150%
Плотность:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	от 1300 до 1500 кг/м3
Температура эксплуатации:	от -60 °С до +80 °С
Гарантийный срок:	12 месяцев

Изделие позволяет эффективно распределить пешеходные нагрузки на кровлю без применения дополнительных материалов для придания жесткости. Секции дорожки монтируются «шип-в-шип» и фиксируются к кровельному материалу при помощи горячего воздуха.

Инженер по качеству АО «ПластФактор»



Маслов А.В.