



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«ЭКОЛАН-2»

*Универсальное обезжиривающее
пенное щелочное средство - концентрат*

Назначение.

Средство предназначено для мойки всех видов металла, в т.ч. цветного, узлов, механизмов, пластмасс и тканей от различных эксплуатационных масляных загрязнений, СОЖ, копоти и сажи. Очищает автомобильные двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Отмывает ГСМ и другие масляные отложения.

Общие технические свойства.

Средство представляет собой жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и моющих компонентов щелочного характера. Биологически разлагается. Концентрат безопасен для всех видов сталей, при обработке цветного металла использовать указанное дозирование. Пожаровзрывобезопасно. Имеет щелочную реакцию (рН 1% раствора 9-11). В состав входят ингибиторы, препятствующие появлению вторичной коррозии на поверхности металлов при отсутствии водной промывки после очистки.

Допускается слив в канализацию отработанного раствора при доведении щелочности раствора до рН=7-7,5 и нейтрализации смываемых загрязнений до уровня ПДК данного региона.

Порядок применения.

Концентрация рабочего раствора	1-10% объемных (10-100 г/л) – ручная мойка
	1-5% объемных (10-50 г/л) – с использованием пеногенератора, керхера, пульверизатора и др. вспенивающих устройств.
	0,2-0,5% объемных (2-5 г/л) - машинная стирка тканей
	2-3% объемных (20-30 г/л) - УЗВ

При обильных загрязнениях на стальных деталях допускается увеличивать концентрацию рабочего раствора до 3-20% объемных (30-200 г/л)

Температура рабочего раствора	18-55°C
-------------------------------	---------

Время выдержки	2-10 минут
----------------	------------

рН рабочего раствора	не менее 9
----------------------	------------

Для межоперационного хранения деталей или сборочных единиц после водной промывки требуется дополнительная пассивация и сушка.

Состав.

Щелочные компоненты, биоразлагаемые пенные ПАВ, ингибиторы коррозии, комплекс растворителей и спиртов, вода.

Меры предосторожности.

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения.

Хранить концентрат в плотно закрытой таре при температуре выше от +1 до +40°C. В случае замерзания при размораживании своих свойств не теряет. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

2 года со дня изготовления.

Фасовка.

Тара по 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 200кг. Продукция продаётся в КГ.

ТУ 2381-001-66126292-2011