



РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4

ОПИСАНИЕ

Растворитель предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ.

Применяется для работы с декоративными эпоксидными смолами, эпоксидными грунтами (разбавление, доведение составов до оптимальной вязкости).

Подходит для очистки инструмента, элементов и оборудования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

добавлять небольшими порциями к лакокрасочному материалу до получения рабочей вязкости при постоянном перемешивании

СОСТАВ

толуол >30%, ацетон >15%, но <30%, бутилацетат >5%, но <15%.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке. Использованную упаковку утилизировать как бытовой отход.

Характеристика опасности

Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Растворитель относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). Обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Проникает через кожу. Обладает наркотическим действием. Огнеопасно!

Меры предосторожности

Применять только по назначению!

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и в средствах защиты органов дыхания, в хорошо проветриваемом помещении.

Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании растворителя на кожу смыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Не принимать внутрь! При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Беречь от огня! Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить! Беречь от детей! Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, при температуре от минус 40°C до плюс 40°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Изготовитель/организация по принятию претензий

АО «ХИМИК», Россия, 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, Комсомольский пр., д.40, тел: +7(81372)25552, эл.почта: info@himik.ru, сайт: www.himik.ru.



0,5л



1л

