

III Простые
и надежные решения

5 этапов
контроля качества

6 тыс.
Больше
6 000 товаров

1 На рынке
с 2017 года

Руководство
по эксплуатации

**Фильтр-
влагоотделитель
для компрессора
с регулятором
давления
и лубрикатором**

GAC3010-02

GLGANT

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики	4
Меры предосторожности	5
Установка.....	5
Эксплуатация	5
Техническое обслуживание.....	6
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	6
Перечень критических отказов.....	7
Критерии предельных состояний.....	7
Транспортировка, хранение, утилизация	7
Особые отметки.....	8
Адреса сервисных центров.....	10

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

В настоящем руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с настоящим руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия/Декларация о соответствии

Назначение

Фильтр-влагоотделитель для компрессора с регулятором давления и лубрикатором предназначен для очистки сжатого воздуха от пыли, паров воды. Включает в себя фильтр-регулятор и масленку. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинструменту. Лубрикатор обеспечивает дозированную подачу смазки в воздух.

Комплектность

1. Фильтр-влагоотделитель для компрессора с регулятором давления и лубрикатором – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GAC3010-02
Размер соединения (вход/выход)	1/4G
Соединение манометра	G1/8
Максимальная пропускная способность, л/мин	1 700
Фильтрующий элемент, мкм	25
Рекомендуемое смазочное масло	ISO VG32
Вместимость колбы, мл	72
Емкость масляного стакана, мл	72
Подача масла, мл/мин	0 – 70
Диаметр манометра, мм	40
Рабочее давление, бар	0 – 10
Макс. давление, бар	10
Функция слива	ручная
Температура использования, °C	от +5 до +60
Монтажный кронштейн	в комплекте
Корпус	литой алюминий
Колба	поликарбонат
Защита колбы	AL
Вес, кг	0,8

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.

Установка

Перед установкой очищайте шланги, не допускайте попадания грязи в пневматическую систему.

При установке убедитесь, что направление потока воздуха совпадает с направлением стрелки на корпусе изделия.

Убедитесь, что резьба соединительных труб соответствует резьбе фильтра. Фильтр устанавливается вертикально.

Эксплуатация

Регулировка давления

Потяните рукоятку регулятора давления вверх.

Для повышения давления поверните рукоятку по часовой стрелке.

Для снижения давления поверните рукоятку против часовой стрелки.

После настройки необходимого уровня давления нажмите на рукоятку для фиксации.

Ручной слив конденсата

Чтобы открыть сливной клапан, поверните сливной винт против часовой стрелки, слейте конденсат.

Чтобы закрыть сливной клапан, поверните сливной винт по часовой стрелке.

Регулировка количества масла

Поверните регулятор подачи масла по часовой стрелке — количество капель масла уменьшится.

Поверните регулятор подачи масла против часовой стрелки — количество капель масла увеличится.

Заправка маслом

Открутите заправочный винт против часовой стрелки и используйте воронку или шприц для залива масла.

После заправки затяните заправочный винт по часовой стрелке.

Также возможен прямой съем масляного стакана для заправки.

Внимание! При заправке не заполняйте масляный стакан более чем на 80%. Заправку производите без давления воздуха.

Техническое обслуживание

Фильтрующий элемент

Если фильтрующий элемент засорился, извлеките его, продуйте сжатым воздухом изнутри наружу, очистите от загрязнений, а затем используйте повторно.

Прозрачная колба из поликарбоната

Если внутри колбы скопилось много грязи, из-за чего она стала мутной, или если на ней есть следы масла, снимите колбу и протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте едкие химические вещества для очистки.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Перечень критических отказов

Разрушение корпуса или колбы.

Взрыв пластикового стакана из-за превышения давления.

Появление сквозных трещин от механических ударов.

Полная блокировка воздушного потока.

Критическое загрязнение фильтроэлемента масляным нагаром.

Заклинивание сливного клапана в открытом положении.

Заклинивание сливного клапана в закрытом положении.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The margins are consistent on all sides, and there are no markings or text on the paper.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе
ПНК Парк Домодедово-1, с. 03
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон **GIGANT**

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с заполненными реквизитами: датой продажи, подписью покупателя и штампом торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- несоблюдение мер безопасности;
- несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- неправильное использование или грубое обращение;
- наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель, импортер ТМ GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае