10. Гарантийные обязательства

10.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

10.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

10.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

10.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя (небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации) изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Внимание!!!

Применяется специальная низковольтная лампа с цоколем E14.
Её нельзя использовать при напряжении 220В!
Лампа E14 220В в свою очередь в светильнике работать не будет.

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

Импортёр и представитель в РФ: ООО "НАУТИЛУС", 127030, г. Москва, Сущёвская ул., дом 27 стр. 2, помещ. 3/3/3

Сертификаты соотвествия: ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.01933/25

Дата продажи: _____

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

INLUX

IN8020x

Antiquary

Светильник аккумуляторный

Руководство по эксплуатации

IN8020x Manual A5 260821

Назначение

Светильник серии ***Antiqwary IN8020x*** – высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать преимущества современных светодиодных технологий.

Основные особенности:

- Диммер;
- Функция памяти последнего режима;
- Порт USB Type-C для зарядки;
- Низковольтная сменная лампа;

Светильник предназначен для местного освещения внутри жилых и общественных помещений, можно использовать снаружи помещений, но только под навесом. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Входные параметры для зарядки светильника указаны также на этикетке, находящейся на основании светильника.

1. Общие указания

1.1. Перед началом использования светильника внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».
1.2. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.
1.3. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
1.4. Год и неделя выпуска светильника указаны на этикетке, наклеенной на основании.

2. Технические данные

Входные характеристики зарядки	5В,1,5А
Температура свечения	1800K
Световой поток	~20 Лм (мин. яркость), ~200 Лм (макс. яркость)
Время работы	~50 часов (мин. яркость), ~7 часов (макс. яркость)
Емкость аккумулятора	2x2000mAh
Время полного заряда	~3 часа
Степень защиты	IP44

3. Комплект поставки

Светильник	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Коробка	1 шт.

4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом очистки, отключить светильник от сети.
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.
4.4. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника во время зарядки, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.
4.5. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильной сборки и эксплуатации светильника.

5. Подготовка к использованию

5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
5.2. Перед началом работы зарядите светильник используя зарядное устройство с походящими параметрами.

6. Зарядка аккумулятора

6.1. Подключите USB к порту зарядки на основании фонаря.
6.2. Мигающий зелёный свет показывает, что зарядка продолжается.
6.3. Постоянный зелёный свет показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
6.4. Красный свет мигает когда аккумулятор истощается.

7. Обслуживание

Для удаления стеклянного плафона, осторожно нажмите его вниз и поверните против часовой стрелки.

8. Управление режимами света

8.1. Включите/выключите лампу нажатием на кнопку.
8.2. Регулируйте интенсивность света вращением кнопки.

9. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

9.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.
9.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.
9.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.