

Лак декоративный акриловый. Матовый и глянцевый.



Описание и инструкция

Защитный декоративный бесцветный лак для минеральных поверхностей. Придает прочность и водостойкость поверхности. Обеспечивает длительную защиту поверхностей от негативного воздействия атмосферных осадков и УФ-излучения. Для внутренних и наружных работ. Выпускается двух видов: матовый, глянцевый.

Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку.

Область применения.

Предназначен для декоративной отделки и защиты любых минеральных поверхностей, в том числе с повышенными эксплуатационными нагрузками: бетон, минеральные штукатурки, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП т.д. Допускается нанесение на деревянные поверхности (кроме деревянных полов). Может использоваться в качестве промежуточного слоя, в том числе для полов.

Легко наносится, быстро сохнет. Выдерживает сухое трение и влажную уборку.

Подготовка основания.

Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, масляных пятен, старого лака. Основание должно быть сухим. Лак наносится на поверхность после полного высыхания защищаемого покрытия.

Инструкция по применению.

Перед применением лак тщательно перемешать. Состав готов к применению. Не разбавлять.

Наносить валиком или кистью. Оптимальная температура для проведения работ +15°C - +25°C. Каждый следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Не допускать понижения температуры ниже +5°C и попадания влаги до полного высыхания материала.

Инструмент и емкость сразу после окончания работ промыть водой.

Средний расход: 1 л до 14 м² при однослойном нанесении. Рекомендуется не менее двух слоев. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного.

Высыхание: через 2-3 часа – стойкость к касанию, через 3-4 часа можно наносить следующий слой лака. Полная полимеризация лака происходит в течение 1 месяца, в течение этого срока лак не мыть и не подвергать механическим нагрузкам.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов °C. Не замораживать! Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Состав. Водно-акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.

Меры предосторожности. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, в перчатках, использовать защиту органов зрения и дыхания. После окончания работ проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов.
БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Преимущества

- *Для внутренних и наружных работ.*
- *Придает прочность и водостойкость покрытиям.*
- *Придает пылеотталкивающие свойства.*
- *Выдерживают сухое трение и влажную уборку.*
- *Легко наносится, быстро сохнет.*
- *Экологичный продукт.*

Объем

тара по 2,2 кг; 5 кг; 10 кг