



Паспорт качества № 25/08 от 12.08.2026г

Наименование: Шпилька М8-6g×100.58.СТ1.Ц9.хр ТУ 25.94.11-001-01423234-2019

Длина: 2000 мм

Размер d: 8,00 мм

Класс прочности: 6.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

Резьба: метрическая, d8 с шагом 1,25 по ГОСТ 8724-2002

Угол профиля резьбы: 60 градусов

Номинальная площадь расчетного сечения резьбы A_s : 36,6 мм²

Разрушающее усилие R_{max} : 20,4 кН

Предел прочности R_m : 557 Н/мм²

Твердость по ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007: 215 HV 10

Протокол испытаний: ИЦ «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет» им. И.П. Бардина №79/3-2022 от 04.02.2022

Номер партии: ШП-1865

Дата изготовления партии: 11.08.2026

Генеральный директор

ООО «РК Групп»



/Картамышев С.В. /

✉ 142104, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская д. 43 кор.102
☎ тел.: 8 (495)580-57-97
@ e-mail:rk@roscrep.ru

ООО «РК Групп»
ИНН 5036151531
ОГРН 1155074006405