АЛЬФАХЕНД

**Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ**

| АРТИКУЛ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | | | СОСТАВ | РАЗМЕР |
|---|---|---|---|---|---|
| (П3444-37) | EN 388 2131X | Ми, Мп | КЛАСС РИСКА 1 | Основа: ПЭ; покрытие: резина на основе натурального латекса | 9 |

# Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-070-91502457-2022

4 640178 756338

Дата выпуска: см. на упаковке

| Символы ухода с расшифровкой: | |
|---|---|
| 30 | бережная стирка при 30°С |
| | не использовать отбеливатели |
| | не сушить в барабане |
| | не гладить |
| | сухая чистка запрещена |

**Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»**
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

**Сделано в России**

**Внимание!** Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
**Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
**Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

АЛЬФАХЕНД

**Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ**

| АРТИКУЛ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | | | СОСТАВ | РАЗМЕР |
|---|---|---|---|---|---|
| (П3444-37) | EN 388 2131X | Ми, Мп | КЛАСС РИСКА 1 | Основа: ПЭ; покрытие: резина на основе натурального латекса | 9 |

# Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-070-91502457-2022

4 640178 756338

Дата выпуска: см. на упаковке

| Символы ухода с расшифровкой: | |
|---|---|
| 30 | бережная стирка при 30°С |
| | не использовать отбеливатели |
| | не сушить в барабане |
| | не гладить |
| | сухая чистка запрещена |

**Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»**
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

**Сделано в России**

**Внимание!** Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
**Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
**Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

АЛЬФАХЕНД

**Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ**

| АРТИКУЛ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | | | СОСТАВ | РАЗМЕР |
|---|---|---|---|---|---|
| (П3444-37) | EN 388 2131X | Ми, Мп | КЛАСС РИСКА 1 | Основа: ПЭ; покрытие: резина на основе натурального латекса | 9 |

# Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-070-91502457-2022

4 640178 756338

Дата выпуска: см. на упаковке

| Символы ухода с расшифровкой: | |
|---|---|
| 30 | бережная стирка при 30°С |
| | не использовать отбеливатели |
| | не сушить в барабане |
| | не гладить |
| | сухая чистка запрещена |

**Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»**
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

**Сделано в России**

**Внимание!** Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
**Ограничения по состоянию здоровья:** не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
**Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

**Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019**

| EN 388 | | Эксплуатационные уровни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE** | A | Стойкость к истиранию (циклы) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| | B | Сопротивление порезу (индекс) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| | C | Сопротивление раздиру (Н) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| | D | Стойкость к проколу (Н) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

**Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Перчатки П3444-Х обладают высокой тактильностью и предназначены для выполнения точных работ.**

**Условия хранения:** Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

**Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен ( по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

**Утилизация:** В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

**Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019**

| EN 388 | | Эксплуатационные уровни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE** | A | Стойкость к истиранию (циклы) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| | B | Сопротивление порезу (индекс) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| | C | Сопротивление раздиру (Н) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| | D | Стойкость к проколу (Н) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

**Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Перчатки П3444-Х обладают высокой тактильностью и предназначены для выполнения точных работ.**

**Условия хранения:** Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

**Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен ( по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

**Утилизация:** В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

**Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019**

| EN 388 | | Эксплуатационные уровни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE** | A | Стойкость к истиранию (циклы) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| | B | Сопротивление порезу (индекс) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| | C | Сопротивление раздиру (Н) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| | D | Стойкость к проколу (Н) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

**Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Перчатки П3444-Х обладают высокой тактильностью и предназначены для выполнения точных работ.**

**Условия хранения:** Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения. **Транспортирование:** перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

**Гарантия производителя:** гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен ( по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

**Утилизация:** В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.