АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П3344-37)	EN 388 2131X	Ми, Мп	КЛАСС РИСКА 1	Основа: хлопок 70%, ПЭ 30%; покрытие: резина на основе натурального латекса	8

Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-074-91502457-2022

4 640178 756291

Дата выпуска: см. на упаковке

Символы ухода с расшифровкой:	
30	бережная стирка при 30°С
	не использовать отбеливатели
	не сушить в барабане
	не гладить
	сухая чистка запрещена

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. .
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П3344-37)	EN 388 2131X	Ми, Мп	КЛАСС РИСКА 1	Основа: хлопок 70%, ПЭ 30%; покрытие: резина на основе натурального латекса	8

Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-074-91502457-2022

4 640178 756291

Дата выпуска: см. на упаковке

Символы ухода с расшифровкой:	
30	бережная стирка при 30°С
	не использовать отбеливатели
	не сушить в барабане
	не гладить
	сухая чистка запрещена

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. .
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от механических воздействий и ОПЗ

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
(П3344-37)	EN 388 2131X	Ми, Мп	КЛАСС РИСКА 1	Основа: хлопок 70%, ПЭ 30%; покрытие: резина на основе натурального латекса	8

Количество: 2 пары

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

ТО 14.12.30-074-91502457-2022

4 640178 756291

Дата выпуска: см. на упаковке

Символы ухода с расшифровкой:	
30	бережная стирка при 30°С
	не использовать отбеливатели
	не сушить в барабане
	не гладить
	сухая чистка запрещена

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино, ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1
Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (сквозные отверстия, трещины, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность перчаток). Перчатки обеспечивают заявленные защитные свойства только в зоне, на которую нанесено резиновое покрытие. Перчатки, отвечающие требованиям по стойкости к проколу, могут не обеспечивать защиту от остро заточенных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
Перчатки не предназначены для защиты от бензина, нефти, минеральных и синтетических масел, прочих агрессивных жидкостей.
Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.
Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных тестов призваны помочь в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности. Ответственность за пригодность данных перчаток к применению в запланированной области возлагается на пользователя, а не на изготовителя. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.
Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.
Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет. .
В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться легкий светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**		Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Основа перчаток изготовлена из качественной смесовой пряжи и обеспечивает механическую защиту в сочетании с комфортом и тактильностью.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**		Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Основа перчаток изготовлена из качественной смесовой пряжи и обеспечивает механическую защиту в сочетании с комфортом и тактильностью.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**		Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
	A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
	B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
	D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E**- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось

Описание: Перчатки представляют собой бесшовную трикотажную основу, на которую в области ладони и кончиков пальцев нанесено резиновое покрытие. Основа перчаток изготовлена из волокон, обладающих большой механической прочностью и эластичностью, что позволяет перчаткам принимать форму кисти пользователя. Рельефное резиновое покрытие обеспечивает защиту ладони пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), влаги и общих производственных загрязнений, а также усиливает захват предметов. Основа перчаток изготовлена из качественной смесовой пряжи и обеспечивает механическую защиту в сочетании с комфортом и тактильностью.

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха плюс 18 ºС, относительная влажность воздуха 45%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 15 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками.Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчаток может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную