

Аппарат сварочный постоянного тока

GOODEL
PPO MIG-300R DP

Паспорт изделия

Храните паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

Инверторный сварочный аппарат постоянного тока PPO MIG-300R DP промышленного применения предназначен для ручной электродуговой сварки покрытым плавким электродом (режим «ММА»); полуавтоматической сварки в среде защитных газов (режим «MIG/MAG») сплошной и порошковой проволоками; сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (режим «TIG») в соответствии с техническими характеристиками.

Изготовитель изделия: ZHEJIANG MEALER ELECTRIC CO., LTD

Адрес компании : No.2121 Haiwan Avenue, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province

Страна производства изделия: Китай

Уполномоченный представитель / импортёр: ООО «ТехноСварКомплект»

625504, Тюменская область, Тюменский р-н, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 52, стр. 1

Тел.: 8-800-1000-546 E-mail: sale@goodel.ru

Аппарат соответствует требованиям:

- 1) Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;*
- 2) Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;*
- 3) Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года №823, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»*
- 4) Технического регламента Евразийского Экономического Союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».*

Аппарат изготовлен в соответствии с Директивами Европейского Союза 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

МОДЕЛЬ	PPO MIG-300R DP		
Напряжение источника питания	380±10%		
Номинальная входная мощность (кВА)	17	13.6	14.8
Номинальный входной ток (I _{макс./Iэфф.}) (А)	25/19	20/15	21/17
Диапазон выходного тока	50-300	10-300	10-250
Функции	MIG	LIFT TIG	MMA

Рабочий цикл ПВ (40°C 10мин)	60% 300A	60% 300A	60% 250A
	100% 232A	100% 232A	100% 194A
Напряжение холостого хода (В)	78	1-25	78
Эффективность (%)	84.5	84	85.5
Коэффициент мощности	0.6	0.59	0.6
Степень защиты (IP)	21S		
Класс изоляции	H		
Способ охлаждения	ВОЗДУШНОЕ, ВЕНТИЛЛЯТОР		
Габариты	685X245X430		
Диаметр сварочной проволоки	0.8-0.9-1.0-1.2		Ø2.5, Ø3.2, Ø4.0, Ø5.0
Вес, нетто	23		

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований ГОСТ 15150-69, настоящего паспорта и руководства по эксплуатации. Утилизация аппарата не требует дополнительных средств и мер безопасности и выполняется в соответствии с действующим на момент утилизации законодательством.

Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Аппарат сварочный	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт изделия	1

По отдельному договору поставки могут быть включены дополнительные элементы комплектации.

Гарантии изготовителя

1. Всё сварочное оборудование Goodel проходит тщательную предпродажную проверку и жёсткий контроль качества. Разработчики и технологи компании уже многие годы непрерывно и тщательно совершенствуют и делают все более надёжными и неприхотливыми наши сварочные аппараты. Мы гарантируем качество и надёжную работу аппарата в течение 24 месяцев с даты его продажи.
2. Сведения о продаже вносятся в паспорт изделия организацией, осуществляющей продажу. При отсутствии сведений о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска аппарата.
3. В течение гарантийного срока уполномоченный представитель обязуется, при условии соблюдения требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации, безвозмездно

устранить дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя, путём ремонта дефектного изделия, а при невозможности выполнения ремонта – путём его замены на аналогичное.

4. Гарантийный ремонт осуществляется сервисной службой уполномоченного представителя (в том числе посредством сети авторизованных сервисных центров). Для ремонта в рамках настоящих гарантийных обязательств следует предоставить дефектное изделие и настоящий паспорт продавцу или в авторизованный сервисный центр. Сервисная служба вправе запросить документальное подтверждение приобретения изделия.
5. Помимо упомянутого обязательства безвозмездного устранения недостатков, данная гарантия не подразумевает каких-либо иных прямо или косвенно вытекающих из её сути обязательств уполномоченного представителя, в том числе, обязательства возмещения убытков, причинённых неработоспособностью оборудования. Сумма гарантийных обязательств уполномоченного представителя ограничена стоимостью изделия. Данная гарантия распространяется на сварочное оборудование Goodel, легально приобретённое на территории РФ, регулируется действующим законодательством РФ и не ограничивает законные права потребителей.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты, имеющие:
 - дефекты, вызванные воздействием внешних факторов (попадание пыли, влаги, посторонних предметов, воздействия агрессивных сред, механическое, тепловое воздействие), включая, но не ограничиваясь, следующим: деформированные и разбитые корпусные/крепёжные элементы, выломанные, сорванные или выгоревшие разъёмы, сломанные или продавленные кнопки, дисплеи, потенциометры, переключатели, оборванные кабели и шлейфы, сломанные лопасти вентиляторов, заклинившие вентиляторы при наличии загрязнений;
 - дефекты, вызванные несоблюдением указаний по обслуживанию и эксплуатации, в т.ч. пробой силовых элементов при наличии загрязнений внутри корпуса;
 - дефекты, вызванные механическими, или электрическими, или тепловыми перегрузками, в т.ч. повреждения аппарата вследствие подачи повышенного напряжения питания (пробой варисторов, входных конденсаторов, диодов, транзисторов) или несоблюдения ПВ (обгорание силовых клемм и проводников);
 - дефекты, вызванные использованием неисправных, или несовместимых, или неподходящих аксессуаров или расходных материалов;
 - естественный износ деталей и расходных материалов, возникающий в ходе нормальной эксплуатации изделия;
 - незначительные отклонения от заявленных свойств и малозначительные дефекты, не влияющие на возможность использования изделия по назначению и не ограничивающие такое использование;
 - внешние визуальные дефекты, отсутствовавшие в момент отгрузки изделия продавцом.
7. Гарантийные обязательства аннулируются при обнаружении:
 - повреждения гарантийной пломбы (при наличии таковой с завода), повреждения или не читаемости серийного номера;
 - изменений в конструкции аппарата;
 - попыток самостоятельного ремонта или модификации, в т.ч. при передаче аппарата в частично или полностью разобранном виде, с недостающими крепёжными элементами, внутренними компонентами;
 - коррозии, следов влаги, на внутренних компонентах аппарата;
 - стружки, окалины, металлической или угольной пыли внутри аппарата, а также сильных загрязнений.

Сведения о продаже

Дата выпуска _____

Номер изделия _____

Дата продажи _____

М.П.