

Источник воздушно-плазменной резки

GOODEL

PRO CUT-60MV / CUT-80/ CUT-120/CUT-160 Compressor

Паспорт изделия

Храните паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

Линейка источников воздушно-плазменной резки инверторного типа PRO CUT-60MV / CUT-80/ CUT-120/CUT-160 Compressor предназначены для выполнения плазменной резки и ручной дуговой сварки различных типов металлов в соответствии с техническими характеристиками. Источники оснащены встроенным безмасляным поршневым компрессором и штуцером подключения внешнего компрессора, с автоматическим переключением.

Изготовитель изделия: Shanghai Taylor Welding Machine Co., Ltd.
201321, No. 3888, South Shenjiang Road, Pudong District, Шанхай, Китай

Страна производства изделия: Китай

Уполномоченный представитель / импортёр: ООО «ТехноСварКомплект»
625504, Тюменская область, Тюменский р-н, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 52, стр. 1
Тел.: 8-800-1000-546 E-mail: sale@goodel.ru

Аппарат соответствует требованиям:

- 1) *Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;*
- 2) *Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;*
- 3) *Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года №823, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»*
- 4) *Технического регламента Евразийского Экономического Союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».*

Параметр	PRO CUT-60MV Compressor	
Параметры сети электропитания	АС 1~ 220В ±10% 50/60Гц	АС 3~ 380В ±10% 50/60Гц
Потребляемая мощность, кВА, не более	7,2	10,5
Максимальный выходной ток, А	40	60
Выходное напряжение холостого хода, В	325	305
Рабочий цикл при максимальном выходном токе	60%	
Потребление воздуха, л/мин, не более	63	
Давление воздуха, бар, не более	4	
Разделительный рез, мм	20	30
Чистовой рез, мм	8	16
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP21S	
Класс изоляции	H	
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА	≤ 80	
Габариты, мм	534x365x519	
Масса, кг	39,3	
Срок службы, лет, не менее	6	
Срок хранения со дня изготовления, лет, не менее	2	

Параметр		PRO CUT-80 Compressor	
Параметры сети электропитания		AC 3~ 380В ±10% 50/60Гц	
Потребляемая мощность, кВА, не более		11,4	
Потребляемый ток, А, не более		17,3	
		MMA	CUT
Диапазон значений выходного тока, А		45 ... 250	30 ...80
Выходное напряжение холостого хода, В		74	320
Продолжительность включения (ПВ) при 40°C		30%@250А	100%@80А
Производительность встроенного компрессора, л/мин, не менее		150	
Рабочее давление воздуха, бар, не более		7	
Разделительный рез, мм		40	
Чистовой рез, мм		20	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP21S	
Класс изоляции		H	
Температурный диапазон эксплуатации, °C		0 ... 40	
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА, не более		80	
Габариты, мм		586x362x543	
Масса, кг		50,5	
Срок службы, лет, не менее		6	
Срок хранения со дня изготовления, лет, не менее		2	

Параметр		PRO CUT-120 Compressor	
Параметры сети электропитания		AC 3~ 380В ±10% 50/60Гц	
Потребляемая мощность, кВА, не более		15,8	
Потребляемый ток, А, не более		24	
		MMA	CUT
Диапазон значений выходного тока, А		45 ... 300	30 ... 100
Выходное напряжение холостого хода, В		74	320
Продолжительность включения (ПВ) при 40°C		30%@300А	100%@100А
Производительность встроенного компрессора, л/мин, не менее		150	
Рабочее давление воздуха, бар, не более		7	
Разделительный рез, мм		50	
Чистовой рез, мм		25	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP21S	
Класс изоляции		H	
Температурный диапазон эксплуатации, °C		0 ... 40	
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА, не более		80	
Габариты, мм		586x362x580	
Масса, кг		53,6	
Срок службы, лет, не менее		6	
Срок хранения со дня изготовления, лет, не менее		2	

Параметр		PRO CUT-160 Compressor	
Параметры сети электропитания		AC 3~ 380В ±10% 50/60Гц	
Потребляемая мощность, кВА, не более		28,6	
Потребляемый ток, А, не более		43,5	
		MMA	CUT
Диапазон значений выходного тока, А		45 ... 300	30 ...160
Выходное напряжение холостого хода, В		75	320
Продолжительность включения (ПВ) при 40°C		60%@300А	100%@160А
Производительность встроенного компрессора, л/мин, не менее		150	
Рабочее давление воздуха, бар, не более		7	
Разделительный рез, мм		80	
Чистовой рез, мм		40	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP21S	
Класс изоляции		H	
Температурный диапазон эксплуатации, °C		0 ... 40	
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА, не более		80	
Габариты, мм		586x412x743	
Масса, кг		70	
Срок службы, лет, не менее		6	
Срок хранения со дня изготовления, лет, не менее		2	

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации. Утилизация аппарата не требует дополнительных средств и мер безопасности и выполняется в соответствии с действующим на момент утилизации законодательством.

Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Источник воздушно-плазменной резки со встроенным компрессором	1
Плазмотрон	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт изделия	1

По отдельному договору поставки могут быть включены дополнительные элементы комплектации.

Гарантии изготовителя

1. Всё сварочное оборудование Goodel проходит тщательную предпродажную проверку и жёсткий контроль качества. Разработчики и технологи компании уже многие годы непрерывно и тщательно совершенствуют и делают все более надёжными и неприхотливыми наши сварочные аппараты. Мы гарантируем качество и надёжную работу аппарата в течение 24 месяцев с даты его продажи.
2. Сведения о продаже вносятся в паспорт изделия организацией, осуществляющей продажу. При отсутствии сведений о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска аппарата.
3. В течение гарантийного срока уполномоченный представитель обязуется, при условии соблюдения требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации, безвозмездно устранить дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя, путём ремонта дефектного изделия, а при невозможности выполнения ремонта – путём его замены на аналогичное.

4. Гарантийный ремонт осуществляется сервисной службой уполномоченного представителя (в том числе посредством сети авторизованных сервисных центров). Для ремонта в рамках настоящих гарантийных обязательств следует предоставить дефектное изделие и настоящий паспорт продавцу или в авторизованный сервисный центр. Сервисная служба вправе запросить документальное подтверждение приобретения изделия.
5. Помимо упомянутого обязательства безвозмездного устранения недостатков, данная гарантия не подразумевает каких-либо иных прямо или косвенно вытекающих из её сути обязательств уполномоченного представителя, в том числе, обязательства возмещения убытков, причинённых неработоспособностью оборудования. Сумма гарантийных обязательств уполномоченного представителя ограничена стоимостью изделия. Данная гарантия распространяется на сварочное оборудование Goodel, легально приобретённое на территории РФ, регулируется действующим законодательством РФ и не ограничивает законные права потребителей.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты, имеющие:
 - дефекты, вызванные воздействием внешних факторов (попадание пыли, влаги, посторонних предметов, воздействия агрессивных сред, механическое, тепловое воздействие), включая, но не ограничиваясь, следующим: деформированные и разбитые корпусные/крепёжные элементы, выломанные, сорванные или выгоревшие разъёмы, сломанные или продавленные кнопки, дисплеи, потенциометры, переключатели, оборванные кабели и шлейфы, сломанные лопасти вентиляторов, заклинившие вентиляторы при наличии загрязнений;
 - дефекты, вызванные несоблюдением указаний по обслуживанию и эксплуатации, в т.ч. пробой силовых элементов при наличии загрязнений внутри корпуса;
 - дефекты, вызванные механическими, или электрическими, или тепловыми перегрузками, в т.ч. повреждения аппарата вследствие подачи повышенного напряжения питания (пробой варисторов, входных конденсаторов, диодов, транзисторов) или несоблюдения ПВ (обгорание силовых клемм и проводников);
 - дефекты, вызванные использованием неисправных, или несовместимых, или неподходящих аксессуаров или расходных материалов;
 - естественный износ деталей и расходных материалов, возникающий в ходе нормальной эксплуатации изделия;
 - незначительные отклонения от заявленных свойств и малозначительные дефекты, не влияющие на возможность использования изделия по назначению и не ограничивающие такое использование;
 - внешние визуальные дефекты, отсутствовавшие в момент отгрузки изделия продавцом.
7. Гарантийные обязательства аннулируются при обнаружении:
 - повреждения гарантийной пломбы (при наличии таковой с завода), повреждения или не читаемости серийного номера;
 - изменений в конструкции аппарата;
 - попыток самостоятельного ремонта или модификации, в т.ч. при передаче аппарата в частично или полностью разобранном виде, с недостающими крепёжными элементами, внутренними компонентами;
 - коррозии, следов влаги, на внутренних компонентах аппарата;
 - стружки, окарины, металлической или угольной пыли внутри аппарата, а также сильных загрязнений.

Сведения о продаже

Дата выпуска _____

Номер изделия _____

Дата продажи _____

М.П.