АЛИНА®-200

фильтрующий респиратор



Описание

Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания одноразового применения без клапана выдоха. Защищает от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

Благодаря неформованной конструкции и эластичному фильтрующему контуру респиратор адаптируется к любому типу и размеру лица. Регулируемые ленты оголовья и гибкая носовая пластина помогают индивидуально настраивать посадку. Пластиковый каркас располагает фильтрующий материал дальше от лица.

Защита

Класс защиты

FFP2	NR	D
до 12 ПДК	одноразовый	устойчив к запылению

Защита от всех видов аэрозолей
пыль, дым, туман

Конструкция

Конструкция
неформованный

Клапан выдоха
НЕТ

Носовой зажим **ЕСТЬ**

Регулировка лент оголовья **ЕСТЬ**

Материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Ленты оголовья	Текстиль, резина
Носовой зажим	Алюминий
Распорка	Полиэтилен, полипропилен

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
СТО 65525370-003-2018
Подтверждение Минпромторга

EAC

Упаковка

Респираторы упакованы в индивидуальную пленку, что обеспечивает их гигиеническую сохранность.

Минимальное количество для заказа **250 ШТ.**

Респираторный комплекс

Маркировка

Маркировка включает:

- Наименование респиратора;
- Торговый знак производителя;
- Класс защиты;
- Технический регламент и стандарт, на соответствие которому сертифицирован продукт;
- Дату изготовления и/или дату окончания срока годности;
- Знаки обращения.



*Данная маркировка распространяется на респираторы, произведенные с июля 2023 г. До этого периода, компоновка элементов может быть иной.

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Инструкция по надеванию



Чистыми руками вскройте упаковку, проверьте респиратор на наличие дефектов.

Начиная с подбородка, наденьте респиратор, и заведите эластичные ленты оголовья за голову. Отрегулируйте ленты оголовья и закрепите их на уровне теменной и затылочной части головы. Обожмите пластину носового зажима на переносице и равномерно расправьте края респиратора на лице для исключения подсоса по полосе обтюрации (прилегания).

Проверьте респиратор на плотность прилегания: накройте респиратор обеими руками и сделайте резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулируйте положение полумаски и лент оголовья. Повторите проверку на плотность прилегания.

Транспортировка, хранение, утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от -30°С до +70°С и относительной влажности до 80%.

Количество в 1 гофротаре	**250 ШТ.**

При перевозке респираторы должны быть защищены от воздействия влаги, агрессивных и пачкающих веществ, а также от механических повреждений. Продукция транспортируется в брендированной гофротаре. Количество респираторов в одной транспортной коробке - 250 шт. Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием № партии, № гофроящика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

При соблюдении условий хранения и перевозки гарантийный срок хранения составляет 5 лет, но не более срока годности, указанного на изделии и упаковке.

Гарантийный срок хранения	**5 лет**

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, гп им. Морозова, ул. Чекалова, д. 1.
тлф: +7 (812) 329-11-65, e-mail: zakaz@rkszpe.ru
www.rkszpe.ru

Респираторный комплекс