



ADVANT SYSTEM

advant-system.com

Артикул:

ADV-FOB-482U-S-DLC-B

Укомплектованный оптический кросс 19", 2U, 48 порта Duplex LC/UPC

Профессиональный выдвижной оптический кросс (2U, 19") предназначен для безопасной коммутации и защиты волоконно-оптических кабелей в телекоммуникационных стойках. Выдвижной механизм обеспечивает быстрый доступ к внутренним узлам без демонтажа устройства, существенно упрощая монтаж и обслуживание. Модель рассчитана на подключение до 96 волокон через 48 дуплексных LC-адаптера.

Технические характеристики кросса

Категория	Оптический кросс (полный комплект)
Тип кросса	Выдвижной
Количество портов	48
Монтажная высота	2 U
Глубина	380 мм
Высота	105 мм
Ширина	580 мм
Количество каналов	до 96

Комплектация кросса

Бокс оптический выдвижной	2 шт
Адаптеры Duplex LC/UPC	48 шт
Пигтейл (OS2)	96 шт
Сплайс-кассета	4 шт
Кабель-вводы	4 шт
Комплект крепежа	Есть
Набор КДЗС	Есть
Комплект стяжек	Есть






Оптический адаптер (Duplex LC/UPC)

Оптический адаптер duplex (D) предназначен для точного разъёмного соединения двух оптоволоконных пигтейлов с коннекторами стандарта LC-LC для одномодового волокна, полировка: UPC.

Технические характеристики адаптера

Категория	Оптический адаптер	
Тип волокна	Одномодовое, SM	
Класс волокна	OS 2	
Тип разъема	LC-LC	
Тип полировки	UPC/UPC	
Конструкция	Duplex	
Диаметр наконечника	1,25 мм	
Оболочка	Материал	Пластик
	Цвет	Синий




Оптический пигтейл (LC/UPC)

Оптический пигтейл SM 9/125 (OS2) предназначен для терминирования волоконно-оптического кабеля в кроссовом оборудовании методом сварки.

Технические характеристики пигтейла

Категория	Оптический пигтейл	
Тип волокна	Одномодовое, SM	
Класс волокна	OS 2	
Тип разъема	LC	
Тип полировки	UPC	
Конструкция	Duplex	
Длина	0.5 - 10 м	
Оболочка	Плотный буфер	
	Диаметр	0.9 мм
	Материал	LSZH (соответствует RoHS)
	Индикация	Цветовая маркировка



Оптические свойства

Вносимые потери (Insertion Loss)	≤ 0.3 дБ
Обратные потери (Return Loss)	≥ 50 дБ (для UPC)
Рабочая длина волны	1310 нм, 1550 нм
Температура эксплуатации	от -20° до +60°