

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб и гладких труб,  
соединитель прямой

Соединители для гофрированных труб и гладких труб WQN предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой.

Подходит для использования в условиях частой вибрации гофрированной трубы или вращения всей конструкции; служит элементом защиты проводов и кабелей внутри соединенных гофрированных или гладких труб.

Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

# WQN



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Материал изготовления       | полиамид                                       |
| Температура эксплуатации    | -40С ... +100С                                 |
| Кратковременное воздействие | +120С                                          |
| Степень защиты              | IP66                                           |
| Распространение горения     | V2 (UL94) - самозатухающий                     |
| Содержание галогенов        | не содержит галогенов,<br>без фосфора и кадмия |

| Тип                      | Артикул   | Тип                       | Артикул   | Диаметр гофро-<br>трубы | Внутренний<br>диаметр | Внешний диа-<br>метр | Длина кон-<br>нектора |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| цвет серый<br>(RAL 7037) |           | цвет черный<br>(RAL 9005) |           | AD, мм                  | C, мм                 | D, мм                | B, мм                 |
| WQN-AD21.2G              | WE3200100 | WQN-AD21.2B               | WE3200700 | 21,2                    | 27,5                  | 32                   | 34                    |
| WQN-AD28.5G              | WE3200200 | WQN-AD28.5B               | WE3200800 | 28,5                    | 34                    | 39,5                 | 34                    |
| WQN-AD34.5G              | WE3200300 | WQN-AD34.5B               | WE3200900 | 34,5                    | 41                    | 47                   | 34                    |
| WQN-AD42.5G              | WE3200400 | WQN-AD42.5B               | WE3201000 | 42,5                    | 49                    | 55                   | 34                    |
| WQN-AD54.5G              | WE3200500 | WQN-AD54.5B               | WE3201100 | 54,5                    | 60,5                  | 66,5                 | 34                    |
| WQN-AD80G                | WE3200600 | WQN-AD80B                 | WE3201200 | 80                      | 88                    | 93,5                 | 38                    |

цвет фитинга:  
B — черный (RAL 9005)  
G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,  
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)

