ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

крепежная скоба для гофрированных и гладких труб

Крепежная скоба SKN применяется для фиксации гофрированных и гладких пластиковых и металлических труб к различным поверхностям при проведении электромонтажных работ. Благодаря эластичной силиконовой прокладке— обеспечивает бережное крепление трубы.

SKN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	оцинкованная сталь + силиконовая резина
Температура эксплуатации	-40С … +200С



Тип	Артикул	Диаметр гофры AD, мм	Винт M, мм	Длина A, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Межосевое расстояние E, мм
SKN-AD18.5	WE6000100	18.5	M6	60	19	23	42,3
SKN-AD21.2	WE6000200	21.2	M6	63	19	25,5	44
SKN-AD28.5	WE6000300	28.5	M6	70	19	33	51
SKN-AD34.5	WE6000400	34.5	M6	76	19	36	57
SKN-AD42.5	WE6000500	42.5	M6	85	19	47,3	66
SKN-AD54.5	WE6000600	54.5	M6	98	19	59,3	79
SKN-AD67.2	WE6000700	67.2	M8	122	24	72,5	97,2
SKN-AD80	WE6000800	80	M8	134	24	84	110
SKN-AD106	WE6000900	106	M8	160	24	110	136

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru