

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJW1 предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

DPJW1



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:
JSG—с металлической сетчатой оплеткой


Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP65 в месте ввода фитинга при монтаже (в комплекте)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru





Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJW1-06-M12	WE8000100	Ø6	M12	6	18/17
DPJW1-08-M16	WE8000200	Ø8	M16	7	20/19
DPJW1-10-M16	WE8000300	Ø10	M16	7	24/22
DPJW1-12-M20	WE8000400	Ø12	M20	7	26/24
DPJW1-15-M20	WE8000500	Ø15	M20	7	30/28
DPJW1-20-M25	WE8000600	Ø20	M25	7	36/34
DPJW1-25-M32	WE8000700	Ø25	M32	8	45/40
DPJW1-32-M40	WE8000800	Ø32	M40	9	55/50
DPJW1-38-M50	WE8000900	Ø38	M50	9	60/55
DPJW1-51-M63	WE8001000	Ø51	M63	10	75/70
DPJW1-06-P07	WE8001100	Ø6	PG07	6	18/17
DPJW1-08-P09	WE8001200	Ø8	PG09	7	20/19
DPJW1-10-P09	WE8001300	Ø10	PG09	7	24/22
DPJW1-12-P11	WE8001400	Ø12	PG11	7	26/24
DPJW1-12-P13.5	WE8001500	Ø12	PG13,5	7	26/24
DPJW1-15-P13.5	WE8001600	Ø15	PG13,5	7	30/28
DPJW1-15-P16	WE8001700	Ø15	PG16	7	30/28
DPJW1-20-P21	WE8001800	Ø20	PG21	7	36/34
DPJW1-25-P29	WE8001900	Ø25	PG29	8	45/40
DPJW1-32-P29	WE8002000	Ø32	PG29	8	55/50
DPJW1-38-P36	WE8002100	Ø38	PG36	9	60/55
DPJW1-38-P42	WE8002200	Ø38	PG42	9	60/55
DPJW1-51-P48	WE8002300	Ø51	PG48	10	75/70
DPJW1-06-G1/4	WE8002400	Ø6	G1/4	8	18/17
DPJW1-08-G3/8	WE8002500	Ø8	G3/8	8	20/19
DPJW1-10-G3/8	WE8002600	Ø10	G3/8	8	24/22
DPJW1-12-G3/8	WE8002700	Ø12	G3/8	8	26/24
DPJW1-15-G1/2	WE8002800	Ø15	G1/2	8	30/28
DPJW1-20-G3/4	WE8002900	Ø20	G3/4	8	36/34
DPJW1-25-G1	WE8003000	Ø25	G1	9	45/40
DPJW1-32-G1 1/4	WE8003100	Ø32	G1 1/4	10	55/50
DPJW1-38-G1 1/2	WE8003200	Ø38	G1 1/2	10	60/55
DPJW1-51-G2	WE8003300	Ø51	G2	11	75/70

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

