

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJK предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

DPJK



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	нейлон + оцинкованная сталь + TPE
Температура эксплуатации	-40С ... +115С
Степень защиты	IP65

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJK-08-M16B	WE6200100	Ø8	M16x1.5	12,00	26
DPJK-10-M16B	WE6200200	Ø10	M16x1.5	12,00	26
DPJK-12-M20B	WE6200300	Ø12	M20x1.5	12,00	28
DPJK-15-M20B	WE6200400	Ø15	M20x1.5	12,00	32
DPJK-20-M25B	WE6200500	Ø20	M25x1.5	13,00	40
DPJK-25-M32B	WE6200600	Ø25	M32x1.5	15,00	50
DPJK-32-M40B	WE6200700	Ø32	M40x1.5	15,00	60
DPJK-38-M50B	WE6200800	Ø38	M50x1.5	16,00	65

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:

JS—без оболочки

JSN—с оболочкой PVC, PE, PA, PU

JSB—с гладкой оболочкой PVC, PU



Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)



Кольцо уплотнительное плоское FR или O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

