

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор угловой

Коннекторы труб DNJ предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Угол поворота фитинга составляет 45 градусов

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65
Угол поворота	45 градусов

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы
		AD, мм	AG, мм
DNJ-12-M20	WE8500100	Ø12	M20
DNJ-15-M20	WE8500200	Ø15	M20
DNJ-20-M25	WE8500300	Ø20	M25
DNJ-25-M32	WE8500400	Ø25	M32
DNJ-32-M40	WE8500500	Ø32	M40
DNJ-38-M50	WE8500600	Ø38	M50
DNJ-51-M63	WE8500700	Ø51	M63
DNJ-12-G3/8	WE8500800	Ø12	G3/8
DNJ-15-G1/2	WE8500900	Ø15	G1/2
DNJ-20-G3/4	WE8501000	Ø20	G3/4
DNJ-25-G1	WE8501100	Ø25	G1
DNJ-32-G1 1/4	WE8501200	Ø32	G1 1/4
DNJ-38-G1 1/2	WE8501300	Ø38	G1 1/2
DNJ-51-G2	WE8501400	Ø51	G2

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

DNJ



В комплекте кольцо уплотнительное плоское FR, контргайка, уплотнительное кольцо из модифицированной резины на месте ввода гофры, что позволяет достичь степени защиты IP65