

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


для гофрированных и гладких труб, защитный концевик

Защитный концевик для гофрированной трубы WQA предназначен для предотвращения разрушения обрезанного конца трубы от непроизвольного механического воздействия. Также обеспечивает защиту от травм персонала, особенно при работе с металлическими гофрированными трубами.

WQA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия



Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Диаметр	Внешний диаметр	Длина
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	L, мм	B, мм	D, мм
WQA-AD10.0G	WE2800100	WQA-AD10.0B	WE2801300	10,0	4,3	12	20
WQA-AD13.0G	WE2800200	WQA-AD13.0B	WE2801400	13,0	7,8	15	21
WQA-AD15.8G	WE2800300	WQA-AD15.8B	WE2801500	15,8	10,3	17,8	20
WQA-AD18.5G	WE2800400	WQA-AD18.5B	WE2801600	18,5	12,1	20,5	21
WQA-AD21.2G	WE2800500	WQA-AD21.2B	WE2801700	21,2	14,3	23,2	21
WQA-AD25.5G	WE2800600	WQA-AD25.5B	WE2801800	25,5	18,8	27,5	21
WQA-AD28.5G	WE2800700	WQA-AD28.5B	WE2801900	28,5	20,8	30,5	22
WQA-AD31.5G	WE2800800	WQA-AD31.5B	WE2802000	31,5	23,8	33,5	22
WQA-AD34.5G	WE2800900	WQA-AD34.5B	WE2802100	34,5	26,8	36,5	22
WQA-AD42.5G	WE2801000	WQA-AD42.5B	WE2802200	42,5	33,8	44,5	25
WQA-AD54.5G	WE2801100	WQA-AD54.5B	WE2802300	54,5	45,8	56,5	25
WQA-AD67.2G	WE2801200	WQA-AD67.2B	WE2802400	67,2	54	69,2	36

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

