ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор угловой

DWJ

Коннекторы труб DWJ предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Угол поворота фитинга составляет 90 градусов.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С … +100С
Степень защиты	IP65
Угол поворота	90 градусов

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы
		AD, мм	AG, мм
DWJ-12-M20	WE8400100	Ø12	M20
DWJ-15-M20	WE8400200	Ø15	M20
DWJ-20-M25	WE8400300	Ø20	M25
DWJ-25-M32	WE8400400	Ø25	M32
DWJ-32-M40	WE8400500	Ø32	M40
DWJ-38-M50	WE8400600	Ø38	M50
DWJ-51-M63	WE8400700	Ø51	M63
DWJ-12-G3/8	WE8400800	Ø12	G3/8
DWJ-15-G1/2	WE8400900	Ø15	G1/2
DWJ-20-G3/4	WE8401000	Ø20	G3/4
DWJ-25-G1	WE8401100	Ø25	G1
DWJ-32-G1 1/4	WE8401200	Ø32	G1 1/4
DWJ-38-G1 1/2	WE8401300	Ø38	G1 1/2
DWJ-51-G2	WE8401400	Ø51	G2

В комплекте кольцо уплотнительное плоское FR, контргайка, уплотнительное кольцо из модифицированной резины на месте ввода гофры, что позволяет достичь степени защиты IP65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru

TMC
НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
для экстремальных условий эксплуатации