

## Электромеханический накладной замок ST-RL073DI-BK

- Электрическое управление
- Механическое управление
- Подходит для дверей всех типов открывания
- Регулируемая пружина ригеля
- Изготовлен из стали
- Внутренние элементы защищены специальным покрытием
- Нарботка на отказ 500 000 циклов



Замок ST-RL073DI-BK предназначен для запираания дверей, калиток, ворот и может применяться совместно с системами контроля доступа (контроллеры, домофоны, кодовые панели). Управление замком осуществляется либо электрически, либо механически. Удаленная разблокировка замка осуществляется кратковременной подачей напряжения. Замок может открываться ключом снаружи или кнопкой изнутри.

Электромеханический замок ST-RL073DI-BK имеет в составе соленоид, контролирующий взводной и запорный ригели. Запорный ригель обладает функцией противоотжимной блокировки при закрытом состоянии замка.

Замок имеет возможность блокировки ключом с внутренней стороны механической кнопки открывания.

### Технические характеристики

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Модель:                      | ST-RL073DI-BK                 |
| Тип замка:                   | Нормально-закрытый, накладной |
| Тип двери:                   | Правая/левая, внутрь/наружу   |
| Материал планки:             | Окрашенная сталь              |
| Цилиндр снаружи:             | Да                            |
| Цилиндр изнутри:             | Да                            |
| Кнопка открывания:           | Да                            |
| Блокировка кнопки:           | Да                            |
| Напряжение питания:          | 6–15 В (DC)                   |
| Потребляемый ток:            | 1 (пиковое потребление 3 А)   |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +50 °C              |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%                       |
| Габариты:                    | 150 x 105 x 40 мм             |