

GNV Teflon Grease

Смазка для пластика, резины и металла

Описание

GNV Teflon Grease – сухая обезжиренная фторопластовая смазка широко применяется в промышленности и быту (электроника, электромеханика, упаковка, текстиль и т.д.) в случаях, когда использование масел или силикона нежелательно. Смазка обладает отличными электроизоляционными свойствами и повышенной адгезией к обрабатываемым поверхностям.

Применение:

GNV Teflon Grease рекомендуется для смазывания пресс-форм, штампов, трущихся поверхностей с малым трением и высокой нагрузкой, для протяжки монтажных кабелей в электроустановках промышленных предприятий. Используется для покрытия столов в покрасочных цехах и для шиномонтажных работ

Способ применения:

- Тщательно встряхнуть баллон в течение 10-15 секунд
- Нанести смазку на сухую и очищенную поверхность
- При необходимости обработку повторить
- При засорении головки повернуть ее на $\frac{1}{4}$ оборота вперед-назад, при необходимости снять, промыть растворителем и продуть

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу – слабое раздражение! Использовать только по назначению, перед использованием внимательно ознакомиться с информацией, указанной на этикетке! Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении!

