



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Идентификация вещества / препарата и компания / предприятие

Название продукта: Производитель
Проявитель «Элитест PR20T» ООО «ЭЛИТЕСТ» 603093 г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9 т/ф (831) 434-93-39, 432-85-08, 278-91-53, elitest@xrs.ru ИНН 5260412157 КПП 526001001

2. Идентификация опасности (опасностей).

Опасности для человека и окружающей среды

При контакте с кожей может вызывать раздражение. Легко воспламеняется. Может образовывать легко воспламеняющиеся смеси с воздухом. Высокая концентрация испарений может вызывать сонливость.

Предупреждения для аэрозольных баллончиков

Легко воспламеняется. Пары тяжелее воздуха и могут образовывать горючие и взрывоопасные смеси с воздухом, при вдыхании паров может вызывать удушье.

При нагреве баллончика свыше 50 °C может взорваться.

3. Данные о составных частях

Вещество / Препарат: Подготовка / смесь

Наименование ингредиента	Номер CAS	Значение %	Классификация
Ацетон	67-64-1	15	F, Xi, R11, R36, R66, R67
Изопропиловый спирт	67-63-0	27	F-Xi, R11-R36-R67
Тальк	14807-96-6	8	Информация отсутствует
Изобутан*	75-28-5	50	F +, R12

* Только для продукта в аэрозольных баллончиках

4. Меры первой помощи

При вдыхании: При попадании продукта в большом объеме в дыхательные пути, обеспечить доступ свежего воздуха. В тяжелых случаях обратиться к врачу.

При контакте с кожей: Обильно промыть водой с мылом. В случае появления раздражения обратиться к врачу.

При попадании в глаза: Промыть теплой водой в течение 15 минут. Обратиться к врачу, если раздражение не проходит.

При попадании в желудок: Выпить много воды, не вызвать рвоту. Обратиться к врачу.

5. Меры и средства по обеспечению пожаровзрывобезопасности

Гасители: Водный распылитель, пена, химический порошок, двуокись углерода.

Запрещенные: Водомет

Особые Опасности: Продукт в воде не тонет, возможно горение на поверхности воды. Пары тяжелее воздуха, возможно воспламенение на расстоянии.

Дополнительная информация: Хранить баллончики в прохладном помещении. При необходимости студить холодным водяным туманом.

Предупреждения только для аэрозольных баллончиков

При возгорании используйте химические порошковые огнетушители, водометы. Продукт взрывоопасен, работать с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры личной безопасности: Не вдыхать пары, работать в хорошо проветриваемом помещении. Работать в респираторе. Избегать контакта с кожей.

Мероприятия по охране окружающей среды: Не нагревать, держать в стороне от огня и источников искр. Не сливать продукт в канализацию.

Методы очистки: Собирать продукт сухой землей, песком или иным негорючим



материалом, направить на переработку.

7. Использование и хранение

Использование:

Не нагревать. Избегать источников высокой температуры и искр. Избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать пары / аэрозоль.

Хранение:

Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении, вдали от не совместимых продуктов (смотрите раздел 10).

Предупреждения только для аэрозольных баллончиков

Баллончики под давлением. Не прокалывать, не нагревать, не разбирать клапан после использования, не использовать вблизи пламени или других источников возгорания. Избегать падений или ударов. Защищать от солнечных лучей, источников тепла и температур превышает 50 ° C:

8. Средства индивидуальной защиты

Защита кожи:

Используйте перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ.

Защита глаз:

Использовать защитные очки.

Защита тела:

Использовать защитную одежду. Не пить, не есть, не курить во время работы.

Защита дыхательных путей:

Не вдыхать пары. Работать в респираторе.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:

Жидкость, суспензия

Цвет:

белый

Запах:

характерный

Температура воспламенения °C:

>110

Плотность при 20°C:

0,8 г / см³

Растворимость в воде:

частично растворим

10. Стабильность и реакционная способность

Недопустимые условия:

Беречь от воздействия свободных источников тепла, пламени и всех других источников возгорания.

Материалы, которых следует избегать:

Избегайте контакта с кислотами и щелочами.

Опасные продукты разложения:

В нормальных условиях нет. При горении выделяет оксид углерода, диоксид углерода.

11. Информация о токсичности

Информация о токсичности отсутствует. Токсичным элементом является ацетон.

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Информация отсутствует. Токсичным элементом является ацетон. Сжиженный газ не разрушает озоновый слой.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Отходы должны быть утилизированы в соответствии с нормами экологического контроля федеральных, государственных и местных органов власти.

14. Инструкции по перевозке

UN №

1950

ADR / RID

Класс

2,5F

Тип упаковки:

не указано

Обозначение опасности:

воспламеняющийся газ

IATA Класс

2.1

15. Нормативная информация

Символ опасности:

F, Xi

Данные о факторах риска:

R11: Очень огнеопасно.

R36: Вызывает раздражение глаз.

R66: Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.



Фразы безопасности:

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

S23 Не вдыхать пары/аэрозоли

S51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях

Опасный компонент для маркировки ацетон

16. Дополнительная информация

Информация, содержащаяся в данном документе, является точной. Тем не менее, ни вышеназванный поставщик, ни любой из его партнеров не несут никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе.

Окончательное решение о пригодности любого материала целиком лежит на пользователе. Все материалы могут представлять опасность и должны использоваться с осторожностью, хотя некоторые типы опасности и описаны в данном документе. Пользователям продукта должны соблюдать местные законы, касающиеся использования и утилизации.