

шей эксплуатации и подлежат списанию в установленном порядке в случае попадания под воздействие электрической дуги и (или) открытого пламени при возникновении аварийной ситуации в электроустановках, а также в случае окончания срока носки.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий на весь срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации фуфайки-свитера должен соответствовать сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работам, выполняемым в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, но не менее двух лет при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации.

3.3 Срок хранения, включая срок эксплуатации – 5 лет.

4. Структура и условные обозначения ярлыка модели

Структура и условия обозначения вшивных ярлыков в соответствии с ТР ТС 019/2011, содержит:

- наименование изготовителя и товарный знак;
- наименование ткани верха;
- наименование изделия, модель;
- номер документа, в соответствии с которым изготовлена фуфайка-свитер;
- номер технического регламента, требованиям которого соответствует фуфайка-свитер;
- буквенное обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103;
- значение ЗЭТВ (кал/см²) и (или) уровень защиты;
- пиктограмма спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги;
- пиктограмма одежды специальной для защиты от тепла и пламени;

- пиктограмма о необходимости прочтения пользователем руководства по эксплуатации;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- символы по уходу по ГОСТ ISO 3758;
- дата изготовления (месяц, год);
- сведения о способах утилизации спецодежды.



! Необходимо сохранять памятку по уходу за изделием на протяжении всего срока эксплуатации костюма.

Защитные свойства:

Ти – от теплового излучения;

То – от открытого пламени;

Тт – от конвективной теплоты

Режимы по уходу за изделием*



ручная или машинная стирка при температуре не более 40°C



отбеливание запрещено



барабанная сушка запрещена



сушка на веревке или вешалке после стирки с отжимом



глажение при максимальной температуре подошвы утюга 110°C



профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене (перхлорэтилене)



изделия необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами

Утилизация спецодежды не должна наносить вред окружающей среде.



Маркируется на рынке государств-членов Таможенного союза единым знаком обращения.

В соответствии с классом загрязнения и правилами установленными нормативными документами государства – члена Таможенного союза.

ООО «Спецодежда-Сибирь»
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 4Д, оф.311
+7 (800) 333-20-61
Сделано в России

PREMIUM ЭЛЕКТРОСТОП ТЕРМО

Руководство по эксплуатации
Фуфайка-свитер термостойкая мужская
для защиты электротехнического персонала
от термических рисков электрической
дуги модель «ЭлектроСтоп ТЕРМО»,
тип В/х С-3



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФУФАЕК-СВИТЕРОВ

1.1 Назначение

Фуфайки-свитеры термостойкие модель «ЭлектроСтоп ТЕРМО» тип В/х С-3 мужские из огнезащитного трикотажного полотна предназначены для повседневной носки электротехническим персоналом, в т. ч., в демисезонный и зимний период, в качестве нижнего (утепленного) белья со средствами индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, повышенных температур или сочетания этих факторов и применяется в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги. Фуфайка-свитер может применяться совместно с одеждой специальной для дополнительного усиления защиты от термических рисков электрической дуги.

Электротехнический персонал, обслуживающий энергетические установки, должен знать требования техники безопасности и иметь допуск к данным видам работ в соответствии с межотраслевыми правилами.

Фуфайки-свитеры должны использоваться по назначению.

Допускается применение фуфайки-свитера с нательным термостойким бельем.

Срок службы изделия при выполнении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений - не менее 2-х лет. При этом огнезащитные, эксплуатационные и физико-механические свойства фуфайки-свитера остаются стабильными с учётом естественного износа ткани. Срок службы фуфайки-свитера может быть менее 2-х лет в случае механического повреждения ткани или нарушении правил эксплуатации.

Нельзя продолжать использование изделия, если он загрязнён легковоспламеняющимися веществами.

По требованию заказчика фуфайка-свитер может поставляться в комплекте со средствами индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги: одеждой термостойкой, подшлемниками термостойкими, перчатками, бельем термостойким, обувью на маслобензостойкой термостойкой подошве, каской с защитным щитком с термостойкой окантовкой.

Фуфайки-свитеры соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Фуфайки-свитеры выдаются в соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Персонал, выполняющий работы, связанные с риском возникновения электрической дуги должен знать требования техники безопасности и иметь допуск к данным видам работ в соответствии с требованиями межотраслевых правил.

1.2 Правила эксплуатации

Внимание! Фуфайка-свитер термостойкая изготовлена из термостойких материалов для защиты от термического воздействия электрической дуги не является изолирующим электрозащитным средством.

Перед выполнением работ персонал обязан проверить отсутствие повреждений и загрязнений средств индивидуальной защиты.

Фуфайка-свитер закрепляется за конкретным работником в соответствии с размером и ростом.

Размер и рост изделия, а также символы по уходу за ним указаны на ярлыках.

Фуфайка-свитер может надеваться на термостойкое белье.

Запрещается применение белья и(или) одежды из материалов, плавящихся под воздействием электрической дуги!

Рекомендуется комплексная защита работников средствами индивидуальной защиты:

- руки защищают термостойкими перчатками. Перчатки термостойкие надевают поверх застегнутой манжеты куртки, на термостойкие перчатки надевают диэ-

лектрические перчатки;

- ноги защищают обувью на маслобензостойкой термостойкой подошве, которая должна быть зашнурована;

- голову и лицо защищают подшлемником, предохраняющим от ожогов лоб, шею и подбородок, поверх него надевают каску с закрепленным на ней щитком лицевым с окантовкой. Защитную каску и щиток лица следует применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации от производителя. Каска имеет регулировку и должна быть заранее подогнана по размеру головы. При работе в зоне риска лицевой щиток опущен.

Передача изделий другим лицам возможна только после стирки или химчистки и только в том случае, если другое лицо имеет тот же размер и рост.

После выполнения работ персонал обязан убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений изделия.

Правильный подбор и эксплуатация комплектов для защиты от воздействия электрической дуги, **включая фуфайку-свитер**, снижает степень риска, повышает шансы на выживание, но **НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ.**

В случае возникновения аварийной ситуации применение изделия в комплекте с другими средствами защиты позволяет выиграть время для эвакуации и повысить шанс на выживание, сводя к минимуму уровень ожогов. В сочетании с одеждой изделие может усилить уровень защиты при совместном применении.

2. Указания по уходу

2.1 Указания по уходу за фуфайкой-свитером

Для сохранения защитных свойств рекомендуется эксплуатация изделий в чистом состоянии. Загрязнение маслами и другими легковоспламеняющимися веществами снижает защитные свойства. Количество стирок не влияет на сохранность защитных свойств, при соблюдении рекомендаций, указанных в данном руководстве и на ярлыке в виде символов.

2.2 Руководство по стирке

Стирка проводится при температуре не более 40°C (см. символы по уходу), с использованием нейтрального либо слабощелочного моющего средства (pH<8).

Отбеливание запрещено!

Во избежание появления следов от сгибов не следует перегружать стиральную машину или барабан. Необходимо заполнять не более 2/3 номинального объёма машины, использовать программу с высоким уровнем воды. После стирки изделие тщательно прополоскать для удаления моющих средств. Барабанная сушка и утюжка – в соответствии с символами по уходу, указанными на ярлыке изделия.

Время стирки (включая полоскание) не должно превышать 1 час.

2.3 Руководство по химической чистке

Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене рекомендуется для ухода за изделиями, сильно загрязнённых маслом или консистентной смазкой. Во избежание появления воспламеняющихся примесей, которые могут ухудшить защитные свойства, необходимо добиться полного удаления растворителей, не следует пользоваться ускорителями химчистки.

2.4 Руководство по ремонту

В случае возникновения дефектов (дыры, разрывы) мелкий ремонт следует производить огнестойкими нитками, термостойким трикотажным полотном (при их наличии в модели), приложенным к ремкомплекту (ЗИП).

2.5 Правила хранения и транспортирования

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и искусственного освещения, агрессивных сред и атмосферных воздействий.

Перевозка разрешена любым видом транспорта при условии защиты одежды от механических повреждений, воздействия влаги, масла и агрессивных сред.

2.6 Списание фуфайки-свитера

Фуфайки-свитеры и дополняющие их средства индивидуальной защиты считаются непригодными к дальней-